



Tuerca Hexagonal / Acero al Carbono Grado 2 / Galvanizada / 3/8" (9.5 mm) / 100 Piezas

SKU: SYS-TH-38 Marca: SURTEK Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$78.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tuerca hexagonal fabricada en acero al carbono grado 2, diseñada para aplicaciones industriales que requieren fijación confiable en uniones desmontables. Su acabado galvanizado proporciona protección anticorrosiva durable en entornos de trabajo exigentes. La medida de 3/8" (9.5 mm) de diámetro interno con grosor de 8.2 mm y diámetro externo de 14 mm asegura compatibilidad con herramientas estándar y distribución uniforme de cargas. Presentación en bolsa de 100 piezas para mantenimiento de inventario en talleres, líneas de producción y proyectos de construcción.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Acero al carbono grado 2<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Acabado: Galvanizado anticorrosivo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Medida: 3/8" (9.5 mm)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro interno: 9.5 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro externo: 14 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Grosor: 8.2 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cantidad: 100 piezas por bolsa<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación: Uniones desmontables de elementos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Grado: 2<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia: Alta resistencia mecánica<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Función: Sujeción y fijación de uniones desmontables</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Acero al carbono<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Acabado: Galvanizado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro interno: 9.5 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro externo: 14 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Grosor: 8.2 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Medida: 3/8"</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tuerca hexagonal galvanizada: 100 piezas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero al carbono grado 2 para alta resistencia mecánica
Característica 2	Acabado galvanizado anticorrosivo para mayor durabilidad
Característica 3	Grosor de 8.2 mm que refuerza la capacidad de carga
Característica 4	Diámetro externo estándar de 14 mm compatible con herramientas comunes
Característica 5	Paquete de 100 unidades para inventario industrial
Característica 6	Diseñada para uniones desmontables de fácil mantenimiento