



Tuerca Hexagonal / Grado 2 / 5/16" (8 mm) / Acero al Carbono Galvanizado / 150 Piezas

SKU: SYS-TH-516 Marca: SURTEK Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$71.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tuerca hexagonal de grado 2 fabricada en acero al carbono de alta resistencia con acabado galvanizado, diseñada para sujetar y fijar uniones desmontables en aplicaciones mecánicas y estructurales. Su tratamiento superficial proporciona protección contra la corrosión en entornos industriales y exteriores. El diámetro interno de 8 mm (5/16') permite un ajuste preciso en roscas estándar, mientras que el grosor de 6.6 mm y el diámetro externo de 12.5 mm aseguran estabilidad y durabilidad en condiciones de vibración y carga. Presentación en bolsa con 150 piezas para mantenimiento de inventario en talleres y áreas de producción.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Función: Sujeción y fijación de uniones desmontables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Grado: 2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acabado: Galvanizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Medida: 5/16' (8 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Grosor: 6.6 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Acero al carbono de alta resistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro interno: 8 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro externo: 12.5 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Función: Sujeción y fijación de uniones desmontables</div><div style='color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Acabado: Galvanizado (resistencia a la corrosión)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Dimensiones</h4><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Medida: 5/16' (8 mm)</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Diámetro interno: 8 mm</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Diámetro externo: 12.5 mm</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Grosor: 6.6 mm</div><div style='color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Material: Acero al carbono de alta resistencia</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.7;'> 150 piezas por bolsa</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acabado galvanizado para resistencia a la corrosión en ambientes industriales
Característica 2	Acero al carbono de alta resistencia para cargas estructurales exigentes
Característica 3	Grosor de 6.6 mm que garantiza durabilidad en uniones sometidas a vibración
Característica 4	Diámetro externo de 12.5 mm que proporciona mayor estabilidad de apriete
Característica 5	Ajuste preciso con diámetro interno de 8 mm para roscas estándar 5/16"
Característica 6	Grado 2 versátil para aplicaciones mecánicas y estructurales generales