



Tuerca para Riel / Compatible con Tornillos 3 y 7 / Aluminio Anodizado / Resistente a Corrosión / Diseño de Fácil Instalación

SKU: EPLG222 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$2.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Tuerca de ensamble diseñada para tornillos en riel 3 y 7, fabricada en aluminio anodizado que ofrece resistencia superior a la corrosión en entornos industriales exigentes. Su acabado de alta precisión garantiza un ensamble seguro y estable, mientras que su diseño optimizado facilita la instalación y el ajuste posterior. Es un componente esencial para sistemas de montaje en rieles donde la fiabilidad mecánica y la durabilidad son prioritarias. Ideal para infraestructuras de telecomunicaciones, centros de datos y aplicaciones de seguridad electrónica.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;*>Compatibilidad dual con tornillos en riel 3 y 7Material de aluminio anodizado con resistencia a la corrosiónDiseño ergonómico para instalación y ajuste ágilesAcabado de alta precisión que asegura ensamblajes establesComponente esencial para sistemas de montaje en rieles<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Marca</div><div style='font-weight: 600;*>EPCOM POWERLINE</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Modelo</div><div style='font-weight: 600;*>EPLG222</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600;*>Tuerca para tornillo en riel</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Material</div><div style='font-weight: 600;*>Aluminio anodizado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Propiedad Especial</div><div style='font-weight: 600;*>Resistente a la corrosión</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Acabado</div><div style='font-weight: 600;*>Alta precisión</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600;*>Sistemas de montaje en rieles</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con tornillos en riel 3 y 7
Característica 2	Aluminio anodizado anticorrosión
Característica 3	Instalación y ajuste simplificados
Característica 4	Acabado de alta precisión
Característica 5	Ensamble seguro y confiable
Característica 6	Componente esencial para montaje