



Tuerca para Riel / Compatible 5 mm y 8 mm / Aluminio Anodizado / Diseño Ergonómico

SKU: EPLNM222 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$3.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; text-align: justify;*>Tuerca de ensamble diseñada para sujeción de tornillos en rieles de 5 mm y 8 mm. Fabricada en aluminio anodizado que ofrece alta resistencia a la corrosión en entornos industriales exigentes. Su diseño ergonómico permite un ensamble rápido y eficiente, reduciendo el tiempo de instalación. Asegura una sujeción firme de los tornillos en el riel, garantizando estabilidad estructural. Su construcción ligera facilita el manejo durante trabajos prolongados, mientras que su durabilidad la hace ideal para aplicaciones industriales de uso continuo.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;*>> Compatible con rieles de 5 mm y 8 mm<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;*>> Fabricada en aluminio anodizado resistente a corrosión<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;*>> Diseño ergonómico para ensamble rápido<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;*>> Sujeción segura de tornillos firmemente en rieles<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;*>> Peso ligero para manejo cómodo en trabajos prolongados<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;*>> Duradera para uso industrial prolongado<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Tipo de Producto</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;*>Tuerca para Riel</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Material</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;*>Aluminio Anodizado</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Resistencia</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;*>Corrosión</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Característica de Diseño</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;*>Ergonómico</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Aplicación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;*>Industrial Prolongado</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con rieles de 5 mm y 8 mm
Característica 2	Aluminio anodizado resistente a corrosión
Característica 3	Diseño ergonómico para ensamble rápido
Característica 4	Sujeción segura de tornillos en rieles
Característica 5	Peso ligero para manejo cómodo
Característica 6	Duradera para uso industrial prolongado