



Tuerca Unión para Detección de Incendio por Aspiración / CPVC Schedule 40 / Precortada 10 o 15 pies (3.05 o 4.57 m) / UL Certificada / NFPA 72 Capítulo 17

SKU: ASD-V5033E-007 Marca: VIKING Categoría: Detectores por Aspiración

\$221.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tuerca unión para sistemas de detección de incendio por aspiración fabricada en CPVC Viking BlazeMaster®. Tubo Schedule 40 precortado en longitudes de 10 o 15 pies (3.05 o 4.57 m), diseñado específicamente para detectores de humo por aspiración de aire. Incorpora sistema de etiquetado identificable y bolsas de colores que facilitan la distinción de otras tuberías CPVC durante la instalación y el mantenimiento. Certificación UL para detección de humo y cumplimiento estricto con NFPA 72, Capítulo 17, garantizando la integridad del sistema de muestreo en aplicaciones críticas de protección contra incendios.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificación UL para detección de humo seguraEtiqueta identificable para fácil instalación y mantenimientoCumple NFPA 72 Capítulo 17 para seguridadLongitudes precortadas de 10 o 15 pies (3.05 o 4.57 m)Bolsas de colores para identificación rápidaFabricada con CPVC Viking BlazeMaster® duradero</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Certificación UL para detección de humoCumplimiento NFPA 72, Capítulo 17Aplicación: detectores de humo por aspiración de aire</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Material: CPVC Viking BlazeMaster®Tipo: CPVC Schedule 40Longitudes precortadas: 10 pies (3.05 m) o 15 pies (4.57 m)Etiquetado identificable integradoEmpaque en bolsas de colores</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Tuerca unión para detección de incendio por aspiraciónPrecio por pieza</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Identificación rápida por sistema de etiquetado y bolsas de colores
Característica 2	CPVC BlazeMaster® resistente a altas temperaturas y corrosión
Característica 3	Precortada en longitudes estándar para reducir tiempo de instalación
Característica 4	Cumplimiento NFPA 72 Capítulo 17 para sistemas de aspiración de aire
Característica 5	Certificación UL para detección de humo segura y confiable
Característica 6	Diferenciación visual clara de otras tuberías CPVC en obra