



Tuerca Unión para Detección de Incendio por Aspiración / CPVC Resistente al Fuego / Diámetro ¾ Pulgada / Aprobado UL para Espacios Abiertos / NFPA Sin Etiquetas Adicionales

SKU: RP-5208 Marca: SAFE FIRE DETECTION INC. Categoría: Detectores por Aspiración

\$210.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tuerca unión para sistemas de detección de incendio por aspiración, fabricada en material CPVC especialmente formulado para aplicaciones de muestreo de aire. Este componente forma parte del único sistema de tubería aprobado por UL específicamente para uso con detectores de humo por aspiración en espacios abiertos. El material CPVC ofrece capacidades mejoradas de resistencia al fuego comparado con tuberías convencionales. El cumplimiento con estándares NFPA se logra sin necesidad de etiquetas de identificación adicionales, simplificando la instalación y mantenimiento. La leyenda 'tubo de muestreo - no tocar' está impresa de forma permanente en toda la tubería para identificación del sistema. El diámetro estándar de ¾ pulgada garantiza compatibilidad con instalaciones existentes de detección por aspiración.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Único tubo aprobado para detección de humo por aspiración<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fabricado en CPVC resistente al fuego para detección de humo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aprobado UL para instalación en espacios abiertos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cumple estándares NFPA sin necesidad de etiquetas adicionales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro estándar de ¾ pulgadas para fácil instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Leyenda integrada 'tubo de muestreo - no tocar' en inglés</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño y Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Detección de humo por muestreo de aire<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cumplimiento: Estándares NFPA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Propiedad: Resistente al fuego<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Exclusividad: Único en el mercado certificado UL para fuego</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: CPVC especial para detección de humo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: ¾ pulgada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Leyenda: 'Tubo de muestreo de detección - no tocar' (inglés)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tuerca unión para detección de incendio por aspiración<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Precio por pieza</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Único tubo aprobado UL para detección de humo por aspiración en espacios abiertos
Característica 2	Material CPVC especial con mayor resistencia al fuego para aplicaciones críticas
Característica 3	Cumple NFPA sin requerir etiquetas de identificación adicionales reduciendo costos de instalación
Característica 4	Leyenda integrada 'tubo de muestreo - no tocar' para identificación permanente del sistema
Característica 5	Diámetro estándar ¾ pulgada compatible con infraestructura de tubería existente
Característica 6	Certificación UL exclusiva en el mercado para sistemas de muestreo de aire

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 13:42