



Turret IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 98 pies IR + Luz Blanca / Doble Micrófono / IP67 / WDR 130 dB / AcuSense 3.0 / NEMA 4X / AcuSeek

SKU: DS-2CD2347G3-LI2UY Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$4,572.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Esta cámara turret IP de 4 megapíxeles combina tecnología Dual Light con ColorVu 3.0 para garantizar imagen a color durante todo el día y la noche. Equipada con lente fijo de 2.8 mm y ángulo de apertura de 111°, ofrece cobertura panorámica ideal para vigilancia perimetral y espacios amplios. La integración de AcuSense 3.0 y AcuSeek permite detección inteligente de humanos y vehículos con seguimiento automático, reduciendo drásticamente las falsas alarmas. Su carcasa metálica con certificación IP67 y NEMA 4X asegura operación confiable en condiciones climáticas adversas y ambientes industriales.</p><ul style='list-style: none; padding: 0; margin-bottom: 20px;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>✓ Resolución 4 MP (2688 x 1520) con WDR 130 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>✓ IR EXIR 30 m (98 pies) + luz blanca 30 m (98 pies)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>✓ Detección inteligente: humanos, vehículos, cruce de línea e intrusión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>✓ Doble micrófono integrado con Smart PA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>✓ Ranura Micro SD hasta 512 GB (no incluida)<li style='padding: 8px 0;'>✓ PoE 802.3af, ONVIF (Profiles S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit;'>Óptica</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Lente fijo 2.8 mm
Ángulo 111°
0.0005 lux @ F1.0, AGC ON</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit;'>Iluminación</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>IR EXIR: 30 m (98 pies)
Luz blanca: 30 m (98 pies)
ColorVu 3.0 24/7</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit;'>Audio</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Doble micrófono integrado
Smart PA
Sin entradas/salidas de audio</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit;'>Red e Interfaces</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>1 puerto RJ45 10/100 Mbps
PoE 802.3af
Compatible Hik-Connect P2P</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit;'>Inteligencia</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>AcuSense 3.0
AcuSeek
IA para detalles WDR</p></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit;'>Especificaciones adicionales</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Sin entradas ni salidas de alarma | Almacenamiento Micro SD hasta 512 GB (no incluida) | Compatibilidad: ONVIF (Profile S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación mínima 0.0005 lux para visión en condiciones extremas
Característica 2	ColorVu 3.0 mantiene imagen a color las 24 horas
Característica 3	AcuSense 3.0 con IA para filtrar falsas alarmas
Característica 4	AcuSeek con seguimiento automático de objetivos
Característica 5	Doble micrófono con Smart PA para audio de alta calidad
Característica 6	Carcasa metálica NEMA 4X para entornos industriales exigentes