



Turret IP / 8 Megapixel / Lente 2.8 mm / 98 pies IR + Luz Blanca / 2 Micrófonos / IP67 / Estrobo / WDR 130 dB / AcuSense 3.0 / AcuSeek / NEMA 4X

SKU: DS-2CD2387G3-LIS2UY/SL

Marca: HIKVISION

Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$6,801.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Turret IP de 8 megapíxeles con tecnología ColorVu 3.0 que garantiza imagen a color de manera continua durante el día y la noche. Equipada con lente super confocal F1.0 para captura máxima de luz en condiciones de mínima iluminación. Incorpora doble sistema de iluminación con IR EXIR hasta 30 metros (98 pies) y luz blanca hasta 30 metros (98 pies) para mantener escenas coloreadas en completa oscuridad. La detección inteligente AcuSense 3.0 con filtrado de humanos y vehículos reduce alarmas falsas, mientras que el estrobo de luz blanca actúa como mecanismo disuasivo activo. Cuenta con audio bidireccional integrado mediante dos micrófonos y altavoz para comunicación en tiempo real.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;'>Resolución máxima 8 MP (3840 × 2160) con detalle ultra nítidoTecnología ColorVu 3.0 para color constante día y nocheLente fijo 2.8 mm F1.0 super confocal con ángulo de apertura 108.8°Iluminación mínima 0.0005 lux @ (F1.0, AGC ON)Doble iluminación: IR EXIR 30 m (98 pies) + luz blanca 30 m (98 pies)WDR 130 dB para contraluces extremosAcuSense 3.0: detección inteligente con filtro humano/vehículoAcuSeek para búsqueda y seguimiento optimizadoEstrobo de luz blanca como disuasión activaAudio bidireccional: 2 micrófonos integrados + altavozDetección de movimiento, cruce de línea e intrusiónCompatible con plataforma Hik-Connect P2PCarcasa metálica con protección IP67 y NEMA 4XTemperatura de operación: -30°C a 60°C<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Imagen y Video</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Resolución: 8 MP (3840 × 2160)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Lente: 2.8 mm fijo, F1.0</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Ángulo de apertura: 108.8°</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Iluminación mínima: 0.0005 lux @ (F1.0, AGC ON)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>WDR: 130 dB</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Inteligencia y Audio</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>AcuSeek: Búsqueda inteligente</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Micrófonos: 2 integrados</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Altavoz: Integrado</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Audio: Bidireccional</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Material</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Protección: IP67 / NEMA 4X</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Temperatura: -30°C a 60°C</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Alimentación: 12 VCC / 15.5 W</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>PoE: 802.3af / 17 W</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Conectividad y Eventos</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Plataforma: Hik-Connect P2P</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Eventos: Movimiento, cruce de línea, intrusión</p></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Uso</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Interior / exterior</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	ColorVu 3.0 con color constante 24/7
Característica 2	Lente F1.0 super confocal máxima captura de luz
Característica 3	AcuSense 3.0 filtro inteligente humano/vehículo
Característica 4	Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados
Característica 5	Estrobo de luz blanca disuasión activa
Característica 6	Operación extrema -30°C a 60°C