



Turret IP / 8 MP / Lente 2.8 mm / 30 m IR + 98 ft Luz Blanca / Audio 2 Vías / IP67 NEMA 4X / WDR 130 dB / AcuSense 3.0

SKU: DS-2CD2387G3-LIS2UY/SRB Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$6,113.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Esta cámara Turret IP de 8 megapíxeles incorpora la tecnología ColorVu 3.0 para garantizar imágenes en color las 24 horas del día, incluso en condiciones de iluminación mínima de 0.0005 lux. Su lente fija de 2.8 mm con apertura F1.0 maximiza la captación de luz natural, mientras que el sistema Dual Light combina iluminación infrarroja EXIR de 30 metros (98 pies) con luz blanca de igual alcance para mantener la escena visible en color cuando se detecta movimiento. La carcasa metálica cumple con los estándares IP67 y NEMA 4X, asegurando protección total contra polvo, agua y corrosión en aplicaciones exteriores exigentes.

Equipada con AcuSense 3.0, la cámara diferencia con precisión entre personas y vehículos, reduciendo falsas alarmas causadas por animales u objetos inanimados. El estrobo de luces azul y rojo junto con la sirena integrada proporcionan una capacidad de disuasión activa en tiempo real. El micrófono dual incorporado y el altavoz habilitan comunicación de audio bidireccional, facilitando la interacción remota con el sitio monitoreado. El WDR de 130 dB equilibra escenas con contrastes extremos de luz, preservando detalles críticos tanto en zonas oscuras como sobreexpuestas.

Características Principales

- Resolución 8 MP (3840 x 2160 píxeles) con calidad Ultra HD
- Tecnología ColorVu 3.0 para video a color continuo 24/7
- Lente F1.0 de 2.8 mm con ángulo de apertura de 108.8°
- Iluminación mínima: 0.0005 lux @ (F1.0, AGC ON)
- Dual Light: 30 m (98 ft) IR EXIR + 30 m (98 ft) luz blanca
- AcuSense 3.0: clasificación inteligente de personas y vehículos
- AcuSeek compatible para búsqueda avanzada en grabaciones
- WDR 130 dB para escenas de alto contraste dinámico
- Estrobo de luces azul y rojo con sirena integrada
- Micrófono dual integrado con audio bidireccional
- Detección de movimiento, cruce de línea e intrusión
- Compatible con plataforma Hik-Connect P2P
- Carcasa metálica con protección IP67 y NEMA 4X

Especificaciones Técnicas

• Ángulo de apertura: 108.8°

• Iluminación mínima: 0.0005 lux (F1.0, AGC ON)

• WDR: 130 dB

• Resolución: 8 MP (3840 x 2160)

• Lente: 2.8 mm fijo

• IR EXIR: 30 m (98 ft)

• Luz blanca: 30 m (98 ft)

• Tecnología ColorVu 3.0

• Sistema Dual Light adaptable

• Inteligencia y Análisis

• AcuSense 3.0 (personas/vehículos)

• AcuSeek (búsqueda avanzada)

• Detección de movimiento

• Cruce de línea

• Detección de intrusión

• Audio y Disuasión

• Estrobo de luces azul y rojo

• Conectividad

• Entradas de alarma: N/A

• Salidas de alarma: N/A

• Entradas de audio: N/A

• Salidas de audio: N/A

• Mecánica y Ambiental

• Protección: IP67

• Clasificación: NEMA 4X

• Uso: exterior e industrial

ESPECIFICACIONES

Característica 1	ColorVu 3.0 con imagen a color 24/7 en condiciones extremas
Característica 2	Lente F1.0 de alta captación de luz para escenas oscuras
Característica 3	AcuSeek para búsqueda avanzada de eventos en grabaciones
Característica 4	Estrobo azul y rojo con sirena integrada para disuasión activa
Característica 5	Micrófono dual integrado con audio bidireccional completo
Característica 6	Carcasa metálica NEMA 4X para entornos industriales exigentes