



Turret IP Dual / Térmica 1.8 mm (160 x 120) / Óptico 2 mm (4 Megapixel) / Detección de Personas 53 mts / 15 mts IR / Exterior IP67 / PoE / Termométrica / Detección de Temperatura / Sirena y Luz / Micro SD 32 GB Incluida

SKU: DS-2TD1217-2/QA Marca: HIKVISION Categoría: Térmicas

\$8,316.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logos y video principal --> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; width: 100%;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube-nocookie.com/embed/7pbiSG1Dh3U' allowfullscreen></iframe></div> </div> <!-- Videos adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; width: 100%;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/iYQtTwcHZww' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; width: 100%;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/VWHNo5u6FcE' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características técnicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05);'>Características de la cámara térmica</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Lente fijo: 1.8 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución: 160 x 120 <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor de imagen: óxido de vanadio, detector de plano focal no refrigerado <li style='margin-bottom: 5px;'>Identificación de personas: 7 mts aproximado <li style='margin-bottom: 5px;'>Identificación de vehículos: 20 mts aproximado <div style='margin-top: 20px;'> <div style='font-weight: bold; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit;'>Características de la cámara óptica</div> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Lente fijo: 2 mm (119.34° de apertura) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución: 4 Megapixel (2688 X 1520) <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor de imagen: 1/2.7 CMOS Scan Progresivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: Color: 0.0089 Lux @ (F1.6, AGC ON) <li style='margin-bottom: 5px;'>IR: 15 mts (visión nocturna) <li style='margin-bottom: 5px;'>WDR: 120dB </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05);'>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc / PoE (802.3 af) / 6.5 watts <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a 65°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: IP66 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 138.3 x 138.3 x 123.1 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 940 gramos </div> </div> <!-- Funciones avanzadas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05);'>Funciones avanzadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Videoanalíticos: 4 integrados (Cruce de línea, Intrusión de área, Región de entrada, Región de salida) <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: -20°C a 150°C (-4°F a 302°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tolerancia de rango: 8°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Memoria MicroSD: 32Gb incluida <li style='margin-bottom: 5px;'>Luz y audio: Luz intermitente y alerta de audio pregrabado / personalizable (ligado a evento por medio de altavoz integrado) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura escenario: Muestra la temperatura del escenario a visualizar <div style='margin-top: 20px;'> <div style='font-weight: bold; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit;'>Imagen y compresión</div> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Imagen térmica: 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240 <li style='margin-bottom: 5px;'>Compresión: H.265 / H.264 / MJPEG <li style='margin-bottom: 5px;'>Usuarios simultáneos: Hasta 20 </div> </div> </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor térmico 160x120 con lente 1.8 mm
Característica 2	Detección de personas hasta 53 metros
Característica 3	Cámara óptica 4 MP con lente 2 mm
Característica 4	Visión nocturna IR 15 metros
Característica 5	Rango térmico -20°C a 150°C con termometría
Característica 6	Detección de movimiento con sirena y luz integrada