



Turret TURBOHD 5 Megapixel / Lente 2.8 mm / 98 pies IR EXIR / Exterior IP67 / Metal / 4 en 1 / dWDR

SKU: DS-2CE76H0T-ITMF(C) Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$727.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;*>Cámara turret TURBOHD de 5 megapíxeles diseñada para instalaciones de videovigilancia profesional que requieren alta definición en entornos exteriores adversos. Su carcasa metálica con certificación IP67 garantiza protección total contra polvo y agua, mientras que su rango operativo de -40°C a 60°C la hace ideal para climas extremos. La tecnología IR EXIR proporciona iluminación uniforme hasta 30 metros (98 pies) en condiciones de cero lux, eliminando efectos de sobreexposición en primer plano. El cambio entre tecnologías de señal (TVI/AHD/CVI/CVBS) solo está disponible cuando la cámara opera en su resolución máxima de 5 MP, ofreciendo flexibilidad de integración con sistemas existentes.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;*>Resolución máxima 2560 x 1944 (5 MP), con selección configurable entre 5 MP / 4 MP / 2 MPLente fijo 2.8 mm con ángulo de visión de 85°Iluminación mínima: 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux con IR activadoIR EXIR 30 m (98 pies) para visión nocturna de largo alcance4 tecnologías seleccionables: TVI / AHD / CVI / CVBSProtección IP67 para uso exterior; carcasa metálica resistenteFunciones de imagen: dWDR, BLC, 2D-DNR, HLCRango de operación: -40°C a 60°C; alimentación 12 VCC<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Imagen</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Resolución: 2560 x 1944 (5 MP)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Resoluciones disponibles: 5 MP / 4 MP / 2 MP</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Lente: 2.8 mm fijo</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Iluminación mínima: 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Visión nocturna: 0 lux con IR</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>IR y funciones</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Tipo IR: EXIR</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Alcance IR: 30 m (98 pies)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>BLC: Sí</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>2D-DNR: Sí</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>HLC: Sí</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Video y compatibilidad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Tecnologías: TVI / AHD / CVI / CVBS (seleccionables)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Nota: Cambio de tecnología únicamente en resolución máxima (5 MP)</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Mecánico y ambiental</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Material: Metal</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Temperatura operación: -40°C a 60°C</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Alimentación: 12 VCC</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Accesorios compatibles</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Montaje pared: DS-1272ZJ-110-TR5</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Montaje esquina: DS-1276ZJ-SUS</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Caja de conexiones: Disponible</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resolución configurable 5/4/2 MP según necesidad
Característica 2	Visión nocturna EXIR hasta 30 metros sin sobreexposición
Característica 3	Compatibilidad multitecnología TVI/AHD/CVI/CVBS
Característica 4	Carcasa metálica con protección IP67 para exterior extremo
Característica 5	Operación garantizada de -40°C a 60°C
Característica 6	Funciones inteligentes dWDR, BLC, 2D-DNR y HLC