



Kit de Insertos de Montaje para Rack / 1U y 2U / 20 Piezas / Carga 10 kg / Riel hasta 2.2 mm / Termoplástico PA66

SKU: UACC-RACK-PM-KIT Marca: UBIQUITI Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$1,614.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de insertos de montaje de precisión diseñado para instalaciones de rack en centros de datos y gabinetes de red. Cada inserto incorpora tuercas jaula alineadas que eliminan la necesidad de herramientas adicionales durante el montaje de equipos 1U y 2U. El material termoplástico PA66 con acabado texturizado proporciona fricción optimizada contra los rieles del rack, reduciendo el deslizamiento durante la instalación. Las piezas han sido sometidas a pruebas de corte (shear) para validar su capacidad de carga en condiciones reales de despliegue.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Kit de 20 insertos de montaje para rack 1U/2UMaterial de termoplástico PA66 resistente y duraderoDiseño texturizado para mejor agarre en rieles de rackSoporta hasta 10 kg en montaje 1U (profundidad hasta 400 mm)Compatible con rieles de hasta 2.2 mm de espesor</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carga máxima 1U: 10 kgProfundidad máxima 1U: 400 mmConfiguración 2U: soporta equipos con profundidad estándarEspesor de riel soportado: hasta 2.2 mm (0.08")Tornillería: #10-32</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 42.7 x 15.5 x 8.7 mm (1.7 x 0.6 x 0.34")Peso por pieza: 4 g (0.03 oz)Material: Termoplástico PA66Acabado: Texturizado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>20 insertos de montaje de precisiónCobertura para instalación de hasta 10U de rack</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alineación precisa con tuercas jaula integradas para instalación rápida
Característica 2	Superficie texturizada que mejora el agarre en rieles de rack
Característica 3	Carga certificada de 10 kg en configuración 1U con profundidad hasta 400 mm
Característica 4	Material PA66 resistente a impactos y desgaste prolongado
Característica 5	Compatible con rieles de rack de hasta 2.2 mm de espesor
Característica 6	Presentación de 20 piezas para cobertura de hasta 10U de rack