



ONU XG-PON / 10 Gbps Bajada / 2.5 Gbps Subida / Alcance 20 km (12.4 mi) / SC/APC / Puerto 2.5GbE / Gestión UISP

SKU: UISP-FIBER-XG Marca: UBIQUITI Categoría: ONUs / ONTs

\$3,215.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Unidad de Red Óptica (ONU) para redes XG-PON que proporciona conectividad de alta velocidad con 10 Gbps de bajada y 2.5 Gbps de subida. Diseñada para despliegues de fibra óptica en redes de proveedores de servicios y operadores WISP que requieren backhaul de alto rendimiento con alcance extendido. Incorpora conector SC/APC conforme a estándar ITU-T G.987, puerto Ethernet multirate de 2.5 Gbps y gestión centralizada mediante plataforma UISP. Su gabinete compacto de policarbonato estabilizado contra UV permite instalación en entornos exteriores, mientras que los indicadores LED de nivel óptico facilitan el diagnóstico de enlace en campo sin herramientas adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Estándar XG-PON ITU-T G.987<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tasa de línea: 9.95 Gb/s bloqueos en bajada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Codificación de línea: NRZ aleatorizada (scrambled NRZ)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitudes de onda: TX 1270 nm / RX 1577 nm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Botón de restablecimiento de fábrica</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad bajada: 10 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad subida: 2.5 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance físico: hasta 20 km (12.4 mi)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango TX normal: 2 a 7 dBm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango RX normal: -9 a -27 dBm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tasa N/L bloqueos: 9.95 Gb/s bajada</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 100 x 100 x 27 mm (3.9 x 3.9 x 1.1 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 220 g (0.49 lb)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: policarbonato estabilizado UV<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>WAN PON: (1) SC/APC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>LAN: (1) RJ45 100/1G/2.5G multirate<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Gestión: UISP v1.5.7+, Ethernet in-band<li style='padding: 6px 0;'>Botón: (1) restablecimiento de fábrica</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ONU UISP-Fiber-XG<li style='padding: 6px 0;'>Accesorios de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento simétrico asimétrico 10G/2.5G para backhaul de alta capacidad
Característica 2	Alcance de 20 km (12.4 mi) sin repetidores en redes extensas
Característica 3	Puerto RJ45 multirate 100M/1G/2.5G para compatibilidad escalable
Característica 4	Gestión remota integrada vía UISP v1.5.7+ con Ethernet in-band
Característica 5	Indicación óptica en tiempo real con 3 LEDs de nivel de señal
Característica 6	Gabinete de policarbonato UV estabilizado para despliegue exterior