



ONU XGS-PON / 10 Gbps Simétricos / Alcance 20 km / Puerto LAN 10G / SC/APC / Gestión UISP

SKU: UISP-FIBER-XGS Marca: UBIQUITI Categoría: ONUs / ONTs

\$4,435.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Unidad de Red Óptica (ONU) diseñada para despliegues de fibra óptica de alta capacidad en redes XGS-PON. Ofrece conectividad simétrica de 10 Gbps con alcance de hasta 20 km, integrando un puerto LAN multigigabit que soporta velocidades desde 100 Mbps hasta 10 Gbps para adaptarse a diversos escenarios de backhaul. La gestión centralizada mediante la plataforma UISP permite administración remota eficiente, mientras que su gabinete de policarbonato estabilizado UV y formato compacto facilitan instalaciones tanto en interiores como en exteriores.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Velocidad simétrica: hasta 10 Gbps en descarga y subida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alcance máximo: 20 km (65,616 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Puerto WAN PON: (1) SC/APC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Puerto LAN: (1) RJ45 100M/1G/2.5G/5G/10G multi-gigabit<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Gestión: UISP v1.5.7 o superior, Ethernet in-band<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Botón de restablecimiento de fábrica integrado<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: policarbonato estabilizado UV</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud de onda TX: 1270 nm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud de onda RX: 1577 nm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango TX normal: +4 a +9 dBm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango RX normal: -9 a -26 dBm<li style='padding: 6px 0;'>Codificación de línea: NRZ aleatorizada (scrambled NRZ)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 100 × 100 × 27 mm (3.9 × 3.9 × 1.1')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 220 g (0.49 lb)<li style='padding: 6px 0;'>Material del gabinete: policarbonato estabilizado UV</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ONU UISP-Fiber-XGS<li style='padding: 6px 0;'>Kit de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	10 Gbps simétricos para descarga y subida sin cuellos de botella
Característica 2	Alcance de 20 km (65,616 ft) en enlaces XGS-PON
Característica 3	Puerto RJ45 multigigabit 100M/1G/2.5G/5G/10G para backhaul flexible
Característica 4	Conector SC/APC con estándar ITU-T G.9807 para despliegues profesionales
Característica 5	Gestión centralizada mediante UISP v1.5.7+ con control remoto
Característica 6	Diseño compacto de policarbonato UV para instalaciones en exteriores