



Módulo Transceptor SFP+ / 10 Gbps XGS-PON / Alcance 20 km (12.4 mi) / SC/UPC / Monomodo / 1577/1270 nm

SKU: UACC-UF-OM-XGS Marca: UBIQUITI Categoría: Transceptores de Fibra

\$9,109.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo transceptor óptico SFP+ diseñado para integrarse en OLT XGS-PON, proporcionando conectividad de alta velocidad en redes de fibra óptica pasiva. Soporta downlink de 10 Gbps con uplink simétrico de 10 Gbps en modo XGS, o 2.5 Gbps en modo XG para compatibilidad con infraestructuras desplegadas. Opera sobre fibra monomodo con alcance de hasta 20 km utilizando longitudes de onda de 1577 nm en transmisión y 1270 nm en recepción. El conector SC/UPC garantiza terminaciones de baja pérdida en entornos de telecomunicaciones profesionales. Su consumo máximo de 2.6 W y rango de operación de 0 a 70 °C lo hacen apto para instalaciones en centros de datos y gabinetes de distribución con ventilación convencional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Formato: Módulo SFP+<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Aplicación: OLT XGS-PON / XG-PON<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Fibra compatible: Monomodo (SM)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conector: (1) SC/UPC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Downlink: 10 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Uplink: 10 Gbps (XGS) / 2.5 Gbps (XG)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Distancia máxima: 20 km<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cumplimiento NDAA: Sí</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud de onda TX: 1577 nm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud de onda RX: 1270 nm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia TX: +4 a +7 dBm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sensibilidad RX: −9 a −26 dBm<li style='padding: 6px 0;'>Distancia máxima: 20 km</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Energía y Ambiente</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo máximo: 2.6 W<li style='padding: 6px 0;'>Temp. operación: 0 a 70 °C (32 a 158 °F)<li style='padding: 6px 0;'>Temp. almacenamiento: −40 a 85 °C (−40 a 185 °F)</div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• (1) Módulo transceptor SFP+ UACC-UF-OM-XGS</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Downlink 10 Gbps y uplink simétrico 10 Gbps para servicios XGS-PON
Característica 2	Uplink 2.5 Gbps compatible con redes XG-PON existentes
Característica 3	Alcance de 20 km sin regeneración de señal en fibra monomodo
Característica 4	Bajo consumo de 2.6 W para reducir carga térmica en OLT
Característica 5	Operación estable de 0 a 70 °C en centros de datos sin climatización extrema
Característica 6	Conector SC/UPC estándar para despliegues de fibra óptica profesional