



Radio PtP/PtMP / 60 GHz / 2 Gbps / Alcance 1.5 km (4921.3 ft) / Respaldo 5 GHz Wi-Fi 6 / IPX6

SKU: WAVE-PICO Marca: UBIQUITI Categoría: 5 y 6 GHz

\$6,537.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Radio inalámbrico ultra compacto de 60 GHz diseñado para enlaces punto a punto (PtP) y estaciones punto a multipunto (PtMP). Ofrece un rendimiento total de 2 Gbps mediante una antena integrada de 27.7 dBi con ancho de haz de 6° en azimut, garantizando alta directividad y estabilidad del enlace. Incorpora una radio de respaldo en 5 GHz con tecnología Wi-Fi 6 que alcanza hasta 800 Mbps, asegurando continuidad operativa ante degradación del canal principal. Cuenta con protección IPX6 para operación en exteriores, puerto de red RJ45 Gigabit Ethernet y compatibilidad con gestión UISP web e iOS.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Rendimiento total (throughput): 2 GbpsAlcance máximo PtP: hasta 1.5 km (4921.3 ft)Alcance máximo PtMP: hasta 1.3 km (4265.1 ft) con Wave AP / hasta 0.9 km (2952.8 ft) con Wave AP Micro / Gen2Modos de operación: PtP y PtMP StationCifrado y seguridad: WPA2-PSK (AES)Red y gestión: modos Bridge/Router, UISP Web v2.4.61+ / UISP iOS v2.32.0+Puerto de red: (1) puerto GbE RJ45Protección exterior: IPX6</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Rendimiento total: 2 GbpsAlcance PtP: hasta 1.5 km (4921.3 ft)Alcance PtMP: hasta 1.3 km (4265.1 ft) con Wave AP; hasta 0.9 km (2952.8 ft) con Wave AP Micro / Gen2Modos: PtP, PtMP StationCifrado: WPA2-PSK (AES)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Radio Principal (60 GHz)</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Frecuencia: 57 a 71 GHz (mundial)Anchos de canal: 2160, 1080, 540 MHzGanancia de antena: 27.7 dBiAncho de haz (3 dB): 6° azimut</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Radio de Respaldo (5 GHz)</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tecnología: Wi-Fi 6Rendimiento máximo: 800 MbpsGanancia de antena: 9 dBi</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Red y Gestión</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Puerto: (1) GbE RJ45Modos de red: Bridge / RouterGestión: UISP Web v2.4.61+ / UISP iOS v2.32.0+GPS integrado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Protección exterior: IPX6Factor de forma: ultra compacto</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Radio UISP Wave PicoKit de montaje</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Radio de respaldo 5 GHz Wi-Fi 6 con 800 Mbps para continuidad operativa
Característica 2	Alcance de 1.3 km (0.8 mi) en modo Wave AP para enlaces de corto alcance
Característica 3	Diseño compacto de 347 g (12.2 oz) para instalación en estructuras ligeras
Característica 4	Carcasa de policarbonato UV estabilizado para exposición prolongada exterior
Característica 5	Operación en temperaturas extremas de 240 a 60 °C (740 a 140 °F)
Característica 6	Antena integrada de 27.7 dBi en 60 GHz sin necesidad de alineación de antena externa