



Módulo SFP+ / 10 Gbps Full Duplex / Fibra Monomodo / Alcance 10 km (32,808 ft) / Conector LC Dúplex / Paquete de 2 Piezas

SKU: UACC-OM-SM-10G-D-2    Marca: UBIQUITI    Categoría: Transceptores de Fibra

\$3,112.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Módulo transceptor SFP+ diseñado para enlaces de fibra óptica monomodo en entornos exteriores. Opera a 10 Gbps en modo full duplex con longitud de onda simétrica de 1310 nm, permitiendo alcances de hasta 10 km entre nodos. El conector LC dúplex estandarizado facilita las conexiones punto a punto en instalaciones de telecomunicaciones y redes de datos. Compatible con el estándar IEEE 802.3ae, garantiza interoperabilidad con switches y equipos de distintos fabricantes. El paquete incluye dos unidades para completar un enlace bidireccional sin adquisiciones adicionales.

**Características Generales**

- Fibra monomodo para mayor eficiencia y alcance
- Conector LC dúplex para instalación sencilla
- Longitud de onda 1310 nm TX/RX simétrica
- Velocidad de 10 Gbps full duplex
- Alcance 10 km en entornos exteriores
- Diseño SFP+ compatible con estándares IEEE 802.3ae
- Rango de temperatura: 0 a 70 °C (32 a 158 °F)
- Consumo máximo: 1 W
- Paquete: 2 piezas

**Desempeño**

- Modo: Single-mode fiber
- Longitud de onda RX: 1310 nm
- Distancia: 10 km
- Rango de temperatura: 0 a 70 °C (32 a 158 °F)
- Consumo máximo: 1 W
- Físicas / Eléctricas

**Contenido del Paquete**

- Formato: SFP+
- Estándar: IEEE 802.3ae
- Clasificación láser: Class 1 laser product, IEC/EN 60825-1:2014

**Advertencia:** No mire directamente los extremos del cable de fibra óptica o módulo SFP mientras los convertidores están encendidos

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Transmisión simétrica 1310 nm TX/RX para enlaces consistentes       |
| Característica 2 | Consumo máximo de 1 W para reducir carga térmica en switches        |
| Característica 3 | Rango de operación 0 a 70 °C para entornos exteriores exigentes     |
| Característica 4 | Compatible IEEE 802.3ae para interoperabilidad con equipos estándar |
| Característica 5 | Conector LC dúplex que simplifica la instalación y mantenimiento    |
| Característica 6 | Paquete de 2 piezas para despliegues punto a punto completos        |