



Transceptor SFP / 1 Gbps / Multimodo / 850 nm / LC Dual / 550 m (1804.5 ft) / Paquete 2 Piezas

SKU: UACC-OM-MM-1G-D-2 Marca: UBIQUITI Categoría: Transceptores de Fibra

\$608.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El transceptor SFP multimodo de 1 Gbps está diseñado para extender redes de fibra óptica en entornos empresariales con alta confiabilidad. Operando a una longitud de onda de 850 nm mediante conectores LC duales, permite establecer enlaces de hasta 550 m (1804.5 ft) entre switches, routers o equipos de conversión de media. Su compatibilidad con el estándar SFP garantiza integración inmediata en infraestructuras existentes, mientras que su bajo consumo de 0.66W optimiza la eficiencia energética del centro de datos. El paquete incluye dos módulos, facilitando despliegues punto a punto o configuraciones con redundancia desde la instalación inicial. Cumple con la clasificación de láser clase 1 (IEC/EN 60825-1:2014) para operación segura en interiores y exteriores.</p> </div> <div style='margin-bottom: 20px;'> <h3 style='color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'> Transceptor SFP 1 Gbps para fibra multimodo Conectores LC duales (2 puertos por módulo) Longitud de onda TX/RX: 850 nm Distancia máxima de enlace: 550 m (1804.5 ft) Consumo máximo: 0.66 W Rango de temperatura de operación: 0 a 70 °C (32 a 158 °F) Paquete: 2 piezas Clasificación láser: Clase 1 (IEC/EN 60825-1:2014) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4> <ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'> Tipo de fibra: Multi-mode Velocidad: 1 Gbps SFP Longitud de onda TX: 850 nm Longitud de onda RX: 850 nm Distancia máxima: 550 m (1804.5 ft) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4> <ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'> Conector: (2) LC Consumo máximo: 0.66 W Rango de temperatura: 0 a 70 °C (32 a 158 °F) Clasificación láser: Clase 1 (IEC/EN 60825-1:2014) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4> <ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'> Módulo SFP multimodo: 2 piezas </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enlace de fibra óptica multimodo a 1 Gbps full-duplex
Característica 2	Alcance de 550 m con conectores LC duales
Característica 3	Longitud de onda 850 nm optimizada para LAN
Característica 4	Consumo energético mínimo de solo 0.66W
Característica 5	Operación confiable de 0 a 70 °C
Característica 6	Paquete de 2 unidades para expansión inmediata