



Ufiber Splitter (Divisor Óptico) PLC 1 x 32, con conectores SC/APC

SKU: UF-SPLITTER-32 Marca: UBIQUITI Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$903.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Distribuye señales ópticas desde un OLT a múltiples ONU <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 32 conexiones simultáneas <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para redes GPON de alta densidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Integración perfecta con ecosistema U6iber <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores SC/APC para reducir reflexiones </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: UF-SPLITTER-32 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: PLC Splitter <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: SC/APC <li style='margin-bottom: 5px;'>Perdida de Inserción: 17.0 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Uniformidad: 1.5 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Perdida de Polarización: 0.3 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Longitud de Onda: 1260-1650 nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Retorno de Pérdida: 50 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Directividad: 55 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Fibra: G657A1 <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Condiciones Ambientales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Temperatura: -40 a 85°C (-40 a 185°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 5 a 95% sin condensación <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones y Peso</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 4.08 m (13.39') <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 160 g (5.6 oz) <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Interfaces</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada: 1 x SC/APC <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas: 32 x SC/APC </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes FTTH <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes GPON de alta densidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Distribución de señal óptica </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad con Ufiber</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ufiber Nano G <li style='margin-bottom: 5px;'>Ufiber loco <li style='margin-bottom: 5px;'>Ufiber WiFi <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Telcordia <li style='margin-bottom: 5px;'>ANSI <li style='margin-bottom: 5px;'>TIA/EIA <li style='margin-bottom: 5px;'>NTT <li style='margin-bottom: 5px;'>JIS <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Divisor óptico PLC 1x32 con conectores SC/APC
Característica 2	Soporta hasta 32 conexiones simultáneas GPON
Característica 3	Pérdida de inserción de 17.0 dB
Característica 4	Rango de longitud de onda 1260-1650 nm
Característica 5	Conectores SC/APC para reducir reflexiones
Característica 6	Operación en temperaturas extremas (-40 a 85°C)