



CPE GPON / Wi-Fi 802.11n / 2.488 Gbps Downstream / 4 Puertos LAN Gigabit / PoE Pasivo 24V / 128 Dispositivos

SKU: UF-WIFI Marca: UBIQUITI Categoría: ONUs / ONTs

\$1,746.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El UFiber WiFi es un CPE GPON de alto rendimiento diseñado para despliegues de fibra óptica hasta el hogar o pequeña oficina. Integra conectividad GPON en el puerto WAN con velocidades de downstream de hasta 2.488 Gbps y upstream de 1.244 Gbps, complementado con cuatro puertos LAN Gigabit Ethernet y conectividad Wi-Fi 802.11n para la distribución local de servicios. Su pantalla LED informativa permite diagnóstico visual inmediato del estado del enlace y actividad de puertos. La alimentación mediante PoE pasivo 24V reduce la complejidad de instalación al eliminar la necesidad de cableado eléctrico independiente, mientras que su factor de forma compacto facilita el montaje en espacios con restricciones físicas. Soporta hasta 128 dispositivos concurrentes, posicionándolo como solución escalable para entornos de alta densidad de usuarios.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Velocidad downstream: hasta 2.488 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Velocidad upstream: hasta 1.244 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Longitud de onda: 1310 nm upstream (TX), 1490 nm downstream (RX)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 802.11n<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Capacidad de dispositivos simultáneos: 128<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Interfaz WAN: 1 puerto GPON con conector SC/APC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Interfaz LAN: 4 puertos Gigabit Ethernet<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Indicadores: LEDs de estado de fácil lectura</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Upstream: 1.244 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud onda TX: 1310 nm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud onda RX: 1490 nm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Wi-Fi: 802.11n<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dispositivos: 128 simultáneos<li style='padding: 6px 0;*>Temperatura operación: -10 a 45°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 126.34 x 126.09 x 31.65 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Peso: 190 g<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación PoE: 24V, 1A pasivo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación adaptador: 24V, 0.5A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Conector óptico: SC/APC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Puertos LAN: 4 x Gigabit Ethernet<li style='padding: 6px 0;*>Indicadores: LED informativos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Unidad CPE UFiber WiFi<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Adaptador de alimentación 24V, 0.5A<li style='padding: 6px 0;*>Guía de inicio rápido</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla LED informativa para monitoreo de estado en tiempo real
Característica 2	PoE pasivo 24V para instalación con un solo cable de alimentación
Característica 3	Soporta 128 dispositivos simultáneos en red residencial o pequeña oficina
Característica 4	Diseño compacto 126.34 x 126.09 x 31.65 mm para espacios restringidos
Característica 5	Conector SC/APC estándar para despliegue GPON inmediato
Característica 6	Adaptador de alimentación 24V incluido para flexibilidad de instalación