



Router para ISP / 9 Puertos GbE RJ45 / 4 Puertos 10G SFP+ / Switch Capa 2 / NAT 9.5 Gbps / Pantalla Táctil 1.3" / Montaje en Rack

SKU: UISP-R-PRO Marca: UBIQUITI Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

\$13,603.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Router de alto rendimiento diseñado para proveedores de servicios de internet que requieren capacidad de enrutamiento avanzada con throughput superior. Integra nueve puertos GbE RJ45 y cuatro puertos 10G SFP+ para uplinks de alta velocidad, combinados con un switch Capa 2 configurable que permite segmentar tráfico de red según las necesidades operativas del ISP. El procesador quad-core ARM Cortex-A57 a 1.7 GHz con 4 GB de memoria DDR4 garantiza procesamiento de paquetes eficiente con rendimiento NAT de hasta 9,500 Mbps, mientras que la pantalla táctil de 1.3" habilita monitoreo local sin dependencia de conectividad remota. La administración mediante plataforma UISP v1.4.5 o posterior permite gestión centralizada de la infraestructura, complementada con funciones de traffic shaping, suspensión automatizada de clientes y soporte para enrutamiento OSPF en entornos de proveedor de servicios.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 8 puertos GbE RJ45 LAN + 1 puerto GbE RJ45 WAN<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 4 puertos 1/10G SFP+ para uplinks de alta capacidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Switch Capa 2 integrado configurable en puertos 1-8 y 10-13<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Enrutamiento OSPF y firewall avanzado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Traffic shaping y suspensión automatizada de clientes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Pantalla táctil LCM de 1.3" para monitoreo local<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Administración UISP v1.4.5+ vía Ethernet y Bluetooth<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto con carcasa de policarbonato y montaje en rack</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Procesador: Quad-core ARM Cortex-A57 a 1.7 GHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Memoria RAM: 4 GB DDR4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Almacenamiento: 16 GB eMMC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rendimiento NAT: Hasta 9,500 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>QoS: Soportado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>IP Accounting: Soportado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Firewall: Avanzado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Traffic shaping: Soportado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Suspensión automatizada de clientes: Soportado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Switch Capa 2: Integrado, configurable puertos 1-8 y 10-13<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pantalla: LCM táctil de 1.3"<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Gestión de software: UISP (requiere v1.4.5 o posterior)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cumplimiento: NDAA compliant</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carcasa: Policarbonato<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: Rack<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección ESD/EMP aire: ±15 kV<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección ESD/EMP contacto: ±8 kV</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Interfaces de Red</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puertos LAN: 8 x GbE RJ45<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puerto WAN: 1 x GbE RJ45<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puertos SFP+: 4 x 1/10G<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Administración: Ethernet<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectividad adicional: Bluetooth</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento NAT de 9,500 Mbps con QoS e IP Accounting para operación sin cuellos de botella
Característica 2	Switch Capa 2 integrado configurable en puertos 1-8 y 10-13 para segmentación de red flexible
Característica 3	Enrutamiento OSPF y firewall avanzado para infraestructura de proveedor de servicios
Característica 4	Traffic shaping y suspensión automatizada de clientes para control de ancho de banda
Característica 5	Pantalla táctil LCM de 1.3" para monitoreo y diagnóstico local sin dependencia de red
Característica 6	Administración centralizada mediante UISP v1.4.5+ con conectividad Ethernet y Bluetooth