



Router Gigabit / 8 Puertos PoE Pasivo 27V / 1 Puerto SFP / NAT 1 Gbps / 110W Total / OSPF y Firewall

SKU: UISP-R Marca: UBIQUITI Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

\$4,053.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Router Gigabit diseñado para aplicaciones microPOP en proveedores de servicios de internet. Integra ocho puertos RJ45 Gigabit con alimentación PoE pasiva de 27V, un puerto SFP para enlaces de fibra óptica, y funciones avanzadas de enrutamiento OSPF, firewall y gestión automatizada de clientes. Ofrece rendimiento NAT de hasta 1 Gbps en operación estándar, con capacidad de traffic shaping y suspensión automática de clientes para control de ancho de banda. Compatible con equipos airMAX M y AC, facilita despliegues integrados en redes inalámbricas de acceso.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>8 puertos Gigabit Ethernet RJ451 puerto SFP 1G para fibra ópticaPoE pasivo 27V en 8 puertosConfiguración de pares: 2 pares (pines 4, 5+ / 7, 8-) o 4 pares</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rendimiento y Gestión</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rendimiento NAT hasta 1 Gbps (estándar)Hasta 500 Mbps con NetFlow activadoHasta 400 Mbps con traffic shaping activadoTraffic shaping y suspensión automática de clientesFirewall avanzado y enrutamiento OSPF</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación y Compatibilidad</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Potencia PoE total: 110WPotencia máxima por puerto: 30WCompatible con equipos airMAX M y airMAX AC</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	8 puertos Gigabit con PoE pasivo 27V para alimentar CPEs directamente
Característica 2	Puerto SFP 1G para conectividad de fibra óptica en backhaul
Característica 3	Traffic shaping y suspensión automática para control de clientes
Característica 4	Firewall avanzado con enrutamiento OSPF para redes ISP
Característica 5	110W de potencia PoE total con hasta 30W por puerto
Característica 6	Compatible con equipos airMAX M y AC para despliegues integrados