



Switch Administrable PoE / 24 Puertos GbE / 4 SFP+ 10G / PoE Pasivo 27 V 220 W / Pantalla Táctil 1.3"

SKU: UISP-S-PRO Marca: UBIQUITI Categoría: Switches PoE

\$13,202.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Switch administrable diseñado para operadores WISP que requieren agregación de múltiples dispositivos de campo con alimentación PoE pasivo. Integra 24 puertos RJ45 Gigabit Ethernet, 16 de ellos con capacidad de inyección PoE pasivo a 27 V con un presupuesto total de 220 W, permitiendo alimentar directamente equipos AirMax M y AirMax AC sin inyectores adicionales. Dispone de 4 puertos SFP+ de 10 Gbps para uplinks de alta capacidad, pantalla táctil de 1.3 pulgadas para supervisión local del estado del equipo y de la red, y gestión remota mediante Ethernet in-band, Bluetooth y la plataforma UISP. Ofrece funciones de aislamiento de puertos y limitación de velocidad para control de broadcast y segmentación de tráfico.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Puertos RJ45: 24 x GbEPuertos SFP+: 4 x 10GPuertos PoE pasivo 27 V: 16Presupuesto PoE total: 220 WThroughput: 9 GbpsCapacidad de conmutación: 13.392 MppsAislamiento de puertos: SíLimitación de velocidad: SíCompatibilidad: AirMax M, AirMax AC</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Dimensiones: 442.4 x 267.5 x 43.7 mm (17.4 x 10.5 x 1.7')Peso: 4 kg (8.8 lb)Material de carcasa: Acero SGCC o policarbonato/ABSAlimentación AC: 100-240 V~, 4.4 A máx., 50/60 HzEntrada DC: 1 x power transPantalla: 1.3' táctil</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Gestión y Contenido</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Gestión Ethernet in-bandGestión BluetoothAdministración UISP (requiere v1.5.7 o posterior)Monitoreo local mediante pantalla táctil</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	PoE pasivo 27 V en 16 puertos con 220 W de presupuesto total para despliegues WISP
Característica 2	4 puertos SFP+ 10G para agregación de uplink de alta capacidad
Característica 3	Pantalla táctil 1.3" para monitoreo local de estado del equipo y red
Característica 4	Aislamiento de puertos y limitación de velocidad para segmentación de tráfico
Característica 5	Gestión dual via Ethernet in-band y Bluetooth con plataforma UISP
Característica 6	Compatible con equipos AirMax M y AirMax AC para integración de infraestructura