



Canaleta Unicanal / PVC Auto-extinguible / 0 Halógenos / 20 cm (7.9 in) / RAL 7035 / Anti-choques

SKU: GW-50-609 Marca: GEWISS Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$23.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Canaleta unicanal de PVC auto-extinguible y libre de halógenos, diseñada para instalaciones eléctricas en sectores residencial, terciario e industrial. Fabricada en polímero anti-choques con acabado gris RAL 7035, garantiza resistencia mecánica y seguridad pasiva contra incendios mediante propiedades auto-extinguibles que impiden la propagación de la llama. Su construcción 0 halógenos elimina la emisión de gases corrosivos en caso de combustión, protegiendo equipos críticos y facilitando la evacuación. La longitud de 200 mm permite instalaciones compactas en espacios con restricciones dimensionales, con rango operativo de -5 °C a +60 °C para adaptabilidad en diversos ambientes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Longitud: 20 cm (7.9 in) / 200 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Material: Polímero anti-choques<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Temperatura de operación: -5 °C a +60 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Prueba del hilo incandescente: 750 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Norma: EN 61386-1 (en lo que pueda aplicar)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad: Acepta cualquier medida de abrazadera de la línea de PVC de tubería</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);*>Auto-extinguible<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);*>0 halógenos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);*>Prueba hilo incandescente: 750 °C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura operación: -5 °C a +60 °C<li style='padding: 6px 0;*>Material anti-choques</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud: 200 mm / 20 cm (7.9 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);*>Color: Gris RAL 7035<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Polímero PVC<li style='padding: 6px 0;*>Norma: EN 61386-1</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);*>Instalaciones eléctricas residenciales<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);*>Instalaciones eléctricas sector terciario<li style='padding: 6px 0;*>Instalaciones eléctricas sector industrial</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Seguridad pasiva contra incendios sin emisión de gases tóxicos
Característica 2	Resistencia a impactos en entornos industriales exigentes
Característica 3	Compatibilidad universal con abrazaderas de línea PVC
Característica 4	Instalación compacta para espacios con restricción de altura
Característica 5	Operación estable de -5 °C a +60 °C en climas variables
Característica 6	Cumplimiento normativo EN 61386-1 para instalaciones eléctricas