



Canal Unicanal Sólido / 4 x 2 cm (1.57 x 0.79 in) / Acero Pregalvanizado 1.52 mm / Longitud 3 m (9.84 ft) / Refuerzo Estructural / 0.9 kg/m

SKU: ANC-USE-4X2 Marca: ANCLO Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$448.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Canal unicanal sólido fabricado en acero pregalvanizado de 1.52 mm de espesor (calibre 16), diseñado para aplicaciones de soporte en instalaciones eléctricas e infraestructura de cableado. Su sección de 41.3 x 20.6 x 22 mm incorpora costillas de refuerzo formadas a todo lo largo del riel, proporcionando mayor resistencia estructural a pesar de su material más delgado respecto a versiones anteriores. El peso de 0.9 kg por metro facilita el manejo y montaje en tramos cortos, funcionando como soporte principal para líneas de conduit pared delgada (C.20), conduit pared gruesa intermedio (C.30) o charolas portacables. La compatibilidad con abrazaderas económicas de las series ANC-AW o ANC-AE permite reducir costos de instalación sin comprometer la estabilidad del sistema.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Acero pregalvanizado, espesor 1.52 mm (C.16)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 41.3 x 20.6 x 22 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 0.9 kg por metro lineal<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud estándar: 3 m (9.84 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Costillas de refuerzo longitudinal integrales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Acero pregalvanizado
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Espesor: 1.52 mm (calibre 16)
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Refuerzo estructural: Costillas formadas longitudinalmente
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Peso por metro: 0.9 kg
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia: Optimizada para cargas moderadas en tramos cortos</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad): 41.3 x 20.6 x 22 mm
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Longitud unitaria: 3 m (9.84 ft)
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Peso total por pieza: 2.7 kg
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Acabado: Pregalvanizado
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de canal: Sólido, liso</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Unidades incluidas: 1
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Producto: Canal unicanal sólido 4 x 2
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Longitud: 3 metros
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Accesorios: No incluye abrazaderas (compatibles con ANC-AW / ANC-AE, adquirir por separado)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Costillas de refuerzo longitudinal para mayor resistencia estructural
Característica 2	Compatible con abrazaderas económicas serie ANC-AW o ANC-AE
Característica 3	Diseño optimizado para tramos cortos y soportes de charolas
Característica 4	Material pregalvanizado para protección contra corrosión
Característica 5	Peso reducido de 0.9 kg/m facilita manejo e instalación
Característica 6	Versátil para conduit pared delgada C.20 o gruesa C.30