



Unical Perforado / 4 x 2 cm / Calibre 14 / 3 m (9.8 ft) / Pregalvanizado / 0.8 kg/m

SKU: ANC-UOC4X2 Marca: ANCLO Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$523.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Unical perforado de acero pregalvanizado diseñado para instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones que requieren soporte de conductos y charolas portacables en tramos cortos. Su construcción con costillas de refuerzo formadas a todo lo largo del riel compensa el espesor reducido de 1.9 mm, proporcionando resistencia estructural adecuada para cargas livianas y medianas. El peso de 0.8 kg por metro simplifica el manejo durante la instalación, reduciendo fatiga del personal. Compatible con conduit de pared delgada (C.20) y pared gruesa (C.30 intermedio) mediante abrazaderas económicas de las series ANC-AW o ANC-AE. Las dimensiones compactas de 41.3 x 20.6 x 22 mm permiten su uso en espacios con restricciones de altura o profundidad, funcionando como soporte directo para líneas de conduit o como elemento de transición en sistemas de cableado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Acero pregalvanizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Espesor: 1.9 mm (Calibre 14)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dimensiones: 41.3 x 20.6 x 22 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Peso: 0.8 kg por metro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Longitud estándar: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Refuerzo: Costillas formadas longitudinalmente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad: Conduit pared delgada (C.20) y gruesa (C.30)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Fijación: Abrazaderas serie ANC-AW o ANC-AE</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso por metro: 0.8 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia: Costillas de refuerzo longitudinal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Tramos cortos y soportes de conduit<li style='padding: 6px 0;'>Uso típico: Líneas de conduit pared delgada o charolas portacables</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero pregalvanizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espesor: 1.9 mm (Calibre 14)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 41.3 x 20.6 x 22 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 6px 0;'>Acabado: Galvanizado electrolítico</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Unical perforado 4 x 2 cm x 3 m<li style='padding: 6px 0;'>Accesorios de fijación no incluidos (abrazaderas ANC-AW o ANC-AE requeridas por separado)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Costillas de refuerzo longitudinal para mayor resistencia estructural
Característica 2	Peso reducido de 0.8 kg/m facilita manejo e instalación manual
Característica 3	Compatible con conduit pared delgada (C.20) y gruesa (C.30)
Característica 4	Espesor 1.9 mm optimizado para tramos cortos y soportes
Característica 5	Dimensiones compactas para espacios de instalación reducidos
Característica 6	Abrazaderas económicas serie ANC-AW o ANC-AE para fijación