



Unicanal Perforado / 4 x 4 cm / Calibre 16 / 3 m (9.8 ft) / Pregalvanizado Electrolítico / 1.5 mm Espesor

SKU: ANC-UOE4X4 Marca: ANCLO Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$610.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Unicanal perforado fabricado en acero pregalvanizado electrolítico con espesor de 1.5 mm (calibre 16), diseñado para aplicaciones de soporte en instalaciones eléctricas de media carga. La estructura incorpora costillas de refuerzo formadas longitudinalmente que compensan la reducción de espesor del material, manteniendo la rigidez necesaria para soportar líneas de conduit pared delgada (C.20) o pared gruesa (C.30 intermedio), así como charolas portacables en tramos cortos. Su perforación cuadrada de 4 x 4 mm permite la fijación directa de elementos sin requerir perforación adicional, agilizando el montaje en campo. El peso de 1.4 kg/m reduce la fatiga del instalador y simplifica el manejo en altura o espacios reducidos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Acero pregalvanizado electrolíticoPerforación: 4 x 4 mmEspesor: 1.5 mm (calibre 16)Dimensiones de sección: 41.3 x 41.3 x 22 mmPeso: 1.4 kg/mLongitud estándar: 3 m (9.8 ft)Costillas de refuerzo formadas a todo lo largoCompatible con conduit pared delgada C.20 y pared gruesa C.30 intermedioAbrazaderas recomendadas: serie ANC-AW o ANC-AE</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Resistencia estructural mejorada por costillas longitudinalesAplicación en tramos cortos de soporteSoporta líneas de conduit y charolas portacables</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Material: Acero pregalvanizado electrolíticoEspesor: 1.5 mm (calibre 16)Dimensiones: 41.3 x 41.3 x 22 mmPeso: 1.4 kg/mLongitud: 3 m (9.8 ft)Perforación: 4 x 4 mm</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Unicanal perforado ANCUOE4X4Longitud unitaria: 3 m (9.8 ft)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura reforzada con costillas longitudinales para mayor resistencia estructural
Característica 2	Compatible con conduit pared delgada C.20 y pared gruesa C.30 intermedio
Característica 3	Peso reducido de 1.4 kg/m facilita manejo e instalación manual
Característica 4	Perforación 4 x 4 mm permite fijación rápida sin perforado adicional
Característica 5	Funciona como soporte intermedio para charolas portacables
Característica 6	Abrazaderas económicas serie ANC-AW o ANC-AE para montaje directo