



Unicanal perforado / 4x2 U30 / 3000 mm (9.84 ft) / Acero al carbón calibre 16 y 12 / Electro zinc 15-20 µm / ASTM y NF

SKU: UNP-4X2-U30-EZ Marca: CHAROFIL Categoría: Montajes

\$661.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;*>Unicanal perforado diseñado para instalaciones de cableado estructurado en centros de datos, salas de servidores y edificios comerciales. Su patrón de perforación 4x2 U30 permite una sujeción precisa de cables y accesorios sin necesidad de herramientas adicionales. Fabricado en acero al carbón rolado en frío con doble calibre (16 y 12), ofrece la resistencia estructural necesaria para soportar cargas distribuidas en trayectorias horizontales y verticales. El acabado electro zinc de 15-20 micrómetros proporciona protección contra la corrosión en ambientes interiores controlados, cumpliendo con estándares internacionales de calidad.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;*>Perforado 4x2 U30 para instalación precisa de accesorios y sujeción de cablesAcabado electro zinc (15-20 µm) para protección en ambientes interioresMaterial: acero al carbón rolado en frío, calibre 16 (1.5 mm) y calibre 12 (2.7 mm)Longitud estándar de 3000 mm (9.84 pies)Cumplimiento de normas internacionales ASTM y NFSoportes para piso falso, pared vertical y suspensión a techo o losa<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Material</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;*>Acero al carbón rolado en frío</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Calibre</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;*>16 (1.5 mm) y 12 (2.7 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Longitud</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;*>3000 mm (9.84 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Acabado</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;*>Electro zinc (15-20 micrómetros)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Aplicaciones</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;*>Suspensión a techo o losa, sujeción a pared vertical, soporte para piso falso</div></div><div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Tipos de acabado disponibles</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Normas mexicanas</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.95em;*>NMX-J-511-2011
NOM-001-SEDE-2012</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Normas internacionales</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.95em;*>ASTM 635A
NF A 91-102
NF A 91-121 / NF A 91-122
NFX 41002
NFEN 12330
IMQ & NF IEC-61537</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Tipos de acabado disponibles</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Electrozincado EZ</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;*>15-20 micrómetros
Para aplicaciones en interiores</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Galvanizado por inmersión GAC</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;*>60-80 micrómetros
Para aplicaciones en exteriores</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Acero inoxidable INOX</div><div style='color: inherit; background-color: transparent;*>0.8;*>Para ambientes corrosivos o requerimientos especiales</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación precisa con patrón perforado 4x2 U30
Característica 2	Acabado electro zinc de 15-20 micrómetros para interiores
Característica 3	Compatible con suspensión a techo, pared y piso falso
Característica 4	Cumple normas internacionales ASTM y NF
Característica 5	Fabricado en acero al carbón rolado en frío
Característica 6	Doble calibre 16 (1.5 mm) y 12 (2.7 mm) para versatilidad