

Sin imagen disponible

Canal Perforado / 4x4 Pulgadas / Calibre 16 / Fijación Trapecio / Exterior / Bimetálico

SKU: UNP-4X4-U10-EP Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$913.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Canal perforado de 4x4 pulgadas fabricado en calibre 16 con material bimetálico para aplicaciones en exteriores y zonas húmedas. Incorpora soporte tipo trapecio que permite una fijación segura mediante dos pestañas por extremo, facilitando el montaje en infraestructuras de cableado estructurado. Los sujetadores se instalan a intervalos de 1.5 m a 1.8 m (4.9 ft a 5.9 ft) para garantizar estabilidad longitudinal. Su construcción ofrece resistencia a la corrosión en entornos desafiantes, extendiendo la vida útil del sistema de canalización.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Canal perforado 4x4 pulgadasCalibre 16Material bimetálicoSoporte tipo trapecio para fijación seguraFijación con 2 pestañas por extremoSujetadores instalados cada 1.5 m a 1.8 m (4.9 ft a 5.9 ft)Resistencia a la corrosión en entornos desafiantesDiseño especializado para exteriores y zonas húmedas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones del canal: 4 x 4 pulgadasEspesor: Calibre 16Material: BimetálicoTipo de soporte: Trapecio con doble pestañaIntervalo de sujetadores: 1.5 m a 1.8 m (4.9 ft a 5.9 ft)Aplicación: Exteriores y zonas húmedas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación trapecio con doble pestaña para montaje estable
Característica 2	Sujetadores cada 1.5 m a 1.8 m (4.9 ft a 5.9 ft) para soporte continuo
Característica 3	Material bimetálico con resistencia a corrosión en ambientes agresivos
Característica 4	Diseño para exteriores y zonas de alta humedad
Característica 5	Instalación simplificada con 2 pestañas de anclaje por extremo
Característica 6	Canal perforado 4x4 pulgadas compatible con cableado estructurado