



Unicanal Sólido 4 X 2 cm X 3 m / Calibre 14.

SKU: ANC-USC4X2    Marca: ANCLO    Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$608.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Material:</strong> Acero pregalvanizado</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Descripción:</strong> Sólido 4 x 2</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Espesor del material:</strong> 1.5 mm (C.16)</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Dimensiones:</strong> 41.3, 20.6, 22 mm</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Peso x metro:</strong> 1.1 kg</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Característica:</strong> Nueva versión del clásico unicanal en material más delgado con Costillas de refuerzo formadas a todo lo largo del riel para mayor resistencia</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Aplicación:</strong> Para instalaciones eléctricas e hidráulicas con tubo cédula 40 o cuando el claro o el número de tubos lo requiere. Para usarse con abrazaderas serie ANC-AU</li></ul></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Acero pregalvanizado para mayor durabilidad en exteriores               |
| Característica 2 | Costillas de refuerzo longitudinal para resistencia estructural         |
| Característica 3 | Compatible con tubos cédula 40 y abrazaderas serie ANC-AU               |
| Característica 4 | Peso 1.1 kg/m para manejo sencillo en instalaciones aéreas              |
| Característica 5 | Espesor 1.5 mm optimizado con rigidez equivalente a canales más gruesos |
| Característica 6 | Aplicación en rutas eléctricas e hidráulicas con claros amplios         |