



Canal Sólido / 4 x 4 cm (1.6 x 1.6 in) / Acero Pregalvanizado 1.5 mm / Refuerzos Longitudinales / 1.5 kg/m / Compatible C20 y C30

SKU: ANC-USE4X4 Marca: ANCLO Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$633.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Canal sólido de acero pregalvanizado diseñado para instalaciones eléctricas e infraestructura de cableado en entornos comerciales e industriales. Su estructura incorpora refuerzos longitudinales formados a lo largo del riel que compensan el espesor reducido de 1.5 mm, proporcionando resistencia estructural equivalente a versiones más gruesas. El perfil de 4 x 4 cm con dimensiones internas de 41.3 x 41.3 x 22 mm permite el paso de conduits pared delgada C20 y pared gruesa C30 intermedio, facilitando la integración con sistemas de canalización existentes. Su peso de 1.5 kg por metro simplifica el transporte e instalación en tramos cortos, mientras que su geometría lo habilita como soporte auxiliar para charolas portacables en distribuciones de media y baja carga.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Acero pregalvanizado, espesor 1.5 mm (calibre 16)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de canal: Sólido 4 x 4 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones internas: 41.3 x 41.3 x 22 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 1.5 kg por metro lineal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Refuerzos longitudinales integrales para mayor resistencia estructural<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: Conduits C20 (pared delgada) y C30 intermedio (pared gruesa)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fijación con abrazaderas serie ANC-AW o ANC-AE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones: Soportes para charolas portacables, tramos cortos de conduit</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Refuerzos longitudinales formados a todo lo largo del riel que incrementan la resistencia estructural. Diseñado para tramos cortos y soportes de charolas portacables con cargas de media y baja intensidad. Compatible con sistemas de conduit pared delgada C20 y pared gruesa C30 intermedio mediante abrazaderas económicas.</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Acero pregalvanizado. Espesor: 1.5 mm (calibre 16). Dimensiones del perfil: 4 x 4 cm (1.6 x 1.6 in). Dimensiones internas: 41.3 x 41.3 x 22 mm. Peso por metro: 1.5 kg. Acabado: Pregalvanizado para resistencia a la corrosión en interiores.</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Canal sólido 4 x 4 cm en longitud estándar de 3 m (9.84 ft). Accesorios de fijación (abrazaderas serie ANC-AW o ANC-AE) no incluidos, disponibles por separado.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Refuerzos longitudinales para mayor resistencia estructural
Característica 2	Peso reducido de 1.5 kg por metro para manejo sencillo
Característica 3	Compatible con conduits C20 y C30 intermedio
Característica 4	Diseño optimizado como soporte para charolas portacables
Característica 5	Dimensiones internas 41.3 x 41.3 mm para instalaciones compactas
Característica 6	Ideal para tramos cortos y líneas de conduit pared delgada