



Unicanal Sólido / 4 x 4 cm / 3 m (9.8 ft) / Galvanizado en Caliente / Perfil Cuadrado / Estructuras Industriales

SKU: ANC-USR-4X4-GC Marca: ANCLO Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$1,232.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Unicanal sólido con perfil cuadrado de 4 x 4 cm y longitud de 3 m (9.8 ft), fabricado con acero galvanizado por inmersión en caliente. Diseñado para aplicaciones en estructuras industriales que requieren alta resistencia mecánica y protección anticorrosión en ambientes agresivos. Su construcción sólida garantiza estabilidad estructural bajo cargas elevadas, mientras que el recubrimiento galvanizado proporciona durabilidad prolongada en condiciones de exposición severa. Compatible con sistemas de canalización y soporte de infraestructura industrial estándar.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Unicanal sólido galvanizado por inmersión en caliente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Alta resistencia a la corrosión prolongada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Construcción sólida de 4 x 4 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseñado para estructuras industriales robustas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Durabilidad extrema en ambientes agresivos<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Perfil cuadrado 4x4 cm estándar</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Unicanal sólido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Perfil: Cuadrado 4 x 4 cm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Recubrimiento: Galvanizado en caliente<li style='padding: 6px 0;'>Resistencia a la corrosión: Alta, prolongada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Construcción: Sólida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones de perfil: 4 x 4 cm<li style='padding: 6px 0;'>Longitud total: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 6px 0;'>Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• 1 x Unicanal sólido 4 x 4 cm x 3 m galvanizado en caliente</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Galvanizado por inmersión en caliente para máxima protección anticorrosión
Característica 2	Construcción sólida de 4 x 4 cm para cargas estructurales elevadas
Característica 3	Resistencia prolongada a la corrosión en ambientes agresivos
Característica 4	Diseñado para estructuras industriales robustas y exigentes
Característica 5	Durabilidad extrema en condiciones climáticas severas
Característica 6	Perfil cuadrado estándar compatible con sistemas de canalización industrial