



Unidad analizadora / 2 zonas / 305 m (1000 ft) por zona / 2 salidas de relevador / -40°F a 176°F

SKU: LPU400    Marca: RBTEC    Categoría: Cable Sensor Perimetral

\$36,462.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Unidad analizadora diseñada para gestionar hasta 2 zonas de detección perimetral, con capacidad de 305 metros (1000 pies) por zona. Incorpora autocalibración inteligente y cancelación automática de ruido para minimizar falsas alarmas en entornos adversos. Cuenta con 2 salidas de relevador dedicadas independientes, una para cada zona, permitiendo respuesta diferenciada ante eventos de intrusión. El sensor PIR integrado proporciona protección contra manipulación física del equipo, mientras que su amplio rango de operación térmica garantiza funcionamiento confiable en condiciones climáticas extremas.

**Características principales**

- Analizadora para 2 zonas, 305 m (1000 ft) por zona
- Autocalibración y cancelación automática de ruido
- 20 niveles de sensibilidad ajustables localmente mediante controles integrados
- Niveles ilimitados de sensibilidad ajustables por software
- 2 salidas de relevador dedicadas para alarmas de zona
- Salidas dedicadas para pérdida de energía y manipulación
- Sensor PIR integrado para detección de manipulación
- Armado/desarmado de zonas mediante puentes directamente a bordo
- Indicadores de alarma visibles

**Especificaciones técnicas**

Distancia por zona: 305 m (1000 ft) máximo por zona

Alimentación: 9-48 V CC

Salidas: 2 salidas de relevador para alarmas de zona

Salida dedicada pérdida de energía

Salida dedicada manipulación

Sensibilidad: 20 niveles ajustables localmente

Niveles ilimitados por software

Procesamiento

Autocalibración

Cancelación automática de ruido

Seguridad física

Sensor PIR integrado anti-manipulación

Condiciones ambientales

Temperatura: -40°F a 176°F

Humedad: hasta 98%

Control local

Armado/desarmado por puentes a bordo

Indicadores de alarma integrados

Software

Interfaz intuitiva para configuración remota de sensibilidad

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Autocalibración y cancelación automática de ruido        |
| Característica 2 | 20 niveles de sensibilidad ajustables localmente         |
| Característica 3 | Sensor PIR integrado para detección de manipulación      |
| Característica 4 | Armado/desarmado mediante puentes directamente a bordo   |
| Característica 5 | Software intuitivo para ajuste ilimitado de sensibilidad |
| Característica 6 | Operación extrema de -40°F a 176°F con humedad hasta 98% |