



Unidad Central de Procesamiento / Fuente 3.0 A (6.0 A en Alarma) / 1 Lazo SLC Expandible a 2 / 636 Dispositivos / 4 Circuitos NAC / Red 103 Nodos / Batería 200 h

SKU: CPU2-640 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$44,694.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Unidad central de procesamiento para panel de detección de incendio direccionable serie Onyx. Incluye fuente de alimentación integrada de 3.0 A, con capacidad de 6.0 A en condición de alarma, montada de fábrica en chasis CHS2-M2. Administra un lazo SLC inteligente, expandible a dos, bajo protocolo FlashScan completamente digital. Integra cuatro circuitos NAC Clase A/B, red estándar de hasta 103 nodos y cargador de batería con respaldo hasta 200 horas. Requiere módulo de pantalla y teclado por separado (KDM-R2 de 80 caracteres o NCA-2 de 640 caracteres).</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fuente de alimentación integrada: 3.0 A (6.0 A en alarma)CPU montada de fábrica en chasis CHS2-M2Un lazo SLC direccionable, expandible a dos, estilo 4, 6 o 7Hasta 159 detectores y 159 módulos por lazo; 318 dispositivos por lazo, 636 por panelCuatro circuitos NAC Clase A/B incorporadosRed estándar hasta 103 nodos; protocolo FlashScan totalmente digitalCargador de batería con hasta 200 horas de respaldoRequiere módulo de pantalla y teclado KDM-R2 (80 caracteres) o NCA-2 (640 caracteres)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Lazos SLC: 1 (expandible a 2)Estilo de lazo: 4, 6 o 7Detectores por lazo: 159Módulos por lazo: 159Dispositivos por lazo: 318Dispositivos por panel: 636Circuitos NAC: 4 (Clase A/B)Capacidad de red: 103 nodosProtocolo: FlashScan digitalRespaldo de batería: hasta 200 h</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fuente de alimentación: 3.0 A (6.0 A en alarma)Chasis: CHS2-M2 (montaje de fábrica)Cargador de batería: integrado</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Unidad central de procesamiento CPU2-640Fuente de alimentación integradaChasis CHS2-M2 preinstalado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fuente integrada de 3.0 A con capacidad de 6.0 A en condición de alarma para operación continua bajo demanda
Característica 2	Lazo SLC inteligente expandible de uno a dos con soporte estilo 4, 6 o 7 según necesidad del proyecto
Característica 3	Capacidad de 636 dispositivos direccionables para cobertura extensa en instalaciones de gran escala
Característica 4	Cuatro circuitos NAC Clase A/B incorporados para notificación audiovisual sin módulos adicionales
Característica 5	Red estándar de hasta 103 nodos con protocolo FlashScan digital para integración centralizada
Característica 6	Cargador de batería con respaldo hasta 200 horas para continuidad operativa ante falla de corriente