



Unidad Central de Procesamiento / Pantalla LCD 640 Caracteres / Teclado QWERTY / 10 Lazos SLC / 3180 Dispositivos / Red 200 Nodos

SKU: CPU2-3030D Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$61,797.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La unidad central de procesamiento CPU23030D constituye el núcleo operativo del panel de detección de incendio direccionable NFS2-3030 de la serie ONYX, orientado a instalaciones de mediana y gran escala. Integra de fábrica un teclado QWERTY completo y una pantalla LCD retroiluminada de 640 caracteres (en inglés) montados sobre el chasis del panel, permitiendo la programación, configuración y operación directa desde el gabinete sin requerir terminales externas. Administra hasta diez lazos de circuito de señalización (SLC) inteligentes, soportando configuraciones aisladas en estilo 4, 6 o 7 bajo el protocolo digital FlashScan, que garantiza tiempos de respuesta inferiores a 2 segundos para el sondeo completo de cada lazo. La arquitectura de red permite la interconexión de hasta 200 nodos en modo de alta velocidad o 103 nodos en red estándar, facilitando la expansión de sistemas distribuidos. Requiere la fuente de alimentación AMPS-24(E) para el funcionamiento del panel NFS2-3030.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Teclado QWERTY completo y pantalla LCD retroiluminada de 640 caracteres preinstalados en chasis<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporta de 1 a 10 lazos SLC direccionables, aislados, estilo 4, 6 o 7<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad de hasta 159 detectores y 159 módulos por lazo: 318 dispositivos por lazo, 3,180 por panel<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protocolo FlashScan: sondeo de hasta 318 dispositivos por lazo en menos de 2 segundos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Red de alta velocidad hasta 200 nodos, o red estándar hasta 103 nodos<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Requiere fuente de alimentación AMPS-24(E) para operar el panel NFS2-3030</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lazos SLC: 1 a 10<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Detectores por lazo: 159<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Módulos por lazo: 159<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dispositivos por lazo: 318<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dispositivos por panel: 3,180<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protocolo: FlashScan<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tiempo de sondeo: menos de 2 segundos por lazo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Red alta velocidad: hasta 200 nodos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Red estándar: hasta 103 nodos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pantalla: LCD retroiluminada de 640 caracteres<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Idioma de pantalla: Inglés<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Teclado: QWERTY completo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración SLC: Estilo 4, 6 o 7<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aislamiento de lazos: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente de alimentación requerida: AMPS-24(E)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Unidad central de procesamiento CPU23030D<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Teclado QWERTY preinstalado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Pantalla LCD retroiluminada de 640 caracteres preinstalada</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Teclado QWERTY completo para programación directa en gabinete
Característica 2	Pantalla LCD retroiluminada de 640 caracteres para lectura clara
Característica 3	Hasta 10 lazos SLC direccionables con 318 dispositivos por lazo
Característica 4	Protocolo FlashScan: sondeo de 318 dispositivos en menos de 2 segundos
Característica 5	Red de alta velocidad escalable hasta 200 nodos interconectados
Característica 6	Compatible con fuente AMPS-24(E) para operación del panel NFS2-3030