



Unidad de Estado Sólido / 128 GB / 2.5" / SATA III 6 Gb/s / Lectura 460 MB/s / Escritura 370 MB/s / 3D NAND / 0°C a 70°C

SKU: HS-SSD-WAVE(S)/128G    Marca: HIKSEMI by HIKVISION    Categoría: Unidades de Estado Sólido (SSD)

\$586.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Unidad de estado sólido en formato 2.5" con interfaz SATA III 6 Gb/s, diseñada para usuarios profesionales que requieren mejorar el rendimiento de estaciones de trabajo, laptops y desktops sin modificar la arquitectura de almacenamiento existente. Con 128 GB de capacidad, velocidades de lectura secuencial de 460 MB/s y escritura sostenida de 370 MB/s, este SSD elimina cuellos de botella en la carga de sistemas operativos, aplicaciones pesadas y transferencia de archivos. La tecnología 3D NAND garantiza mayor durabilidad y estabilidad a largo plazo, mientras que la ausencia de partes móviles mecánicas asegura operación silenciosa, libre de vibraciones y con menor susceptibilidad a fallos por impacto. Su peso de 34.4 g y su rango térmico operativo de 0°C a 70°C permiten su integración en equipos compactos y entornos con condiciones térmicas variables.</p></div><div style="margin-bottom: 25px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Capacidad de almacenamiento: 128 GB</li><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Formato: 2.5" ultraligero</li><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Interfaz: SATA III 6 Gb/s</li><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Velocidad de lectura secuencial: hasta 460 MB/s</li><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Velocidad de escritura sostenida: 370 MB/s</li><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Tecnología de memoria: 3D NAND</li><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Peso: 34.4 g</li><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Sin partes móviles mecánicas</li><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Rango térmico operativo: 0°C a 70°C</li></ul></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Capacidad: 128 GB</li><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Lectura secuencial: 460 MB/s</li><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Escritura sostenida: 370 MB/s</li><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Interfaz: SATA III 6 Gb/s</li><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Tecnología: 3D NAND</li><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Formato: 2.5"</li><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Peso: 34.4 g</li><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Sin partes móviles mecánicas</li><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Rango térmico: 0°C a 70°C</li></ul></div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Formato: 2.5"</li><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Peso: 34.4 g</li><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Sin partes móviles mecánicas</li><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Rango térmico: 0°C a 70°C</li></ul></div></div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Unidad de estado sólido (SSD) 128 GB</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Arranque de sistema operativo y aplicaciones en segundos sin demoras                           |
| Característica 2 | Operación silenciosa y sin vibraciones al no contar con partes móviles                         |
| Característica 3 | Resistencia térmica de 0°C a 70°C para entornos de trabajo exigentes                           |
| Característica 4 | Tecnología 3D NAND que extiende la vida útil y mantiene la integridad de datos                 |
| Característica 5 | Peso ultraligero de 34.4 g que reduce carga estructural en portátiles y equipos compactos      |
| Característica 6 | Interfaz SATA III universal para compatibilidad inmediata con laptops, desktops y workstations |