



Unidad de Estado Sólido SSD / 1 TB / SATA III 6 Gb/s / 2.5" / Lectura 550 MB/s / Escritura 470 MB/s / 3D NAND

SKU: HS-SSD-WAVE(S)/1024G Marca: HIKSEMI by HIKVISION Categoría: Unidades de Estado Sólido (SSD)

\$3,005.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Unidad de estado sólido de 1 TB en formato 2.5' con interfaz SATA III 6 Gb/s, diseñada para usuarios que requieren eliminar cuellos de botella de almacenamiento en estaciones de trabajo, laptops y equipos de escritorio. Ofrece velocidades de lectura secuencial de hasta 550 MB/s y escritura sostenida de 470 MB/s, permitiendo tiempos de arranque reducidos y carga ágil de aplicaciones pesadas. Incorpora tecnología 3D NAND para mayor resistencia y estabilidad a largo plazo. Su construcción sin partes móviles mecánicas, con un peso de 34.4 g, garantiza tolerancia a vibraciones y silencio operativo. Opera en un rango térmico de 0°C a 70°C, asegurando desempeño continuo en entornos de trabajo exigentes.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Formato: 2.5'<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Interfaz: SATA III 6 Gb/s<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Velocidad de lectura secuencial: hasta 550 MB/s<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Velocidad de escritura sostenida: 470 MB/s<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Tecnología NAND: 3D NAND<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Peso: 34.4 g<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Sin partes móviles mecánicas<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Rango térmico operativo: 0°C a 70°C<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Capacidad: 1 TB<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Lectura secuencial: hasta 550 MB/s<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Escritura sostenida: 470 MB/s<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Interfaz: SATA III 6 Gb/s<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Tecnología: 3D NAND</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Formato: 2.5'<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Peso: 34.4 g<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Sin partes móviles mecánicas<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Rango térmico operativo: 0°C a 70°C</div></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Unidad de estado sólido SSD 1 TB</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Inicio de sistema operativo y aplicaciones en segundos sin demoras
Característica 2	Escritura sostenida de 470 MB/s para cargas de trabajo intensivas
Característica 3	Tecnología 3D NAND que mejora durabilidad y estabilidad del almacenamiento
Característica 4	Diseño ultraligero de 34.4 g sin partes móviles para mayor resistencia
Característica 5	Operación confiable en rango térmico de 0°C a 70°C
Característica 6	Conectividad universal SATA III 6 Gb/s compatible con laptops y desktops