



SSD M.2 NVMe / 256 GB / PCIe 3.0 x4 / Lectura 2280 MB/s / Escritura 1800 MB/s / 320K IOPS / Formato 2280 / 3D NAND

SKU: HS-SSD-WAVE(P)/256G Marca: HIKSEMI by HIKVISION Categoría: Unidades de Estado Sólido (SSD)

\$1,171.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>SSD M.2 NVMe en formato 2280 con interfaz PCIe 3.0 x4, diseñado para eliminar cuellos de botella en estaciones de trabajo, sistemas de videovigilancia NVR y equipos de productividad. Ofrece lectura secuencial de 2280 MB/s y escritura de 1800 MB/s, con 320K IOPS aleatorios que permiten multitarea simultánea sin degradación del rendimiento. La arquitectura 3D NAND de 256 GB proporciona 100 TB de escritura garantizada y 1.5 millones de horas MTBF, asegurando durabilidad en operación continua. Su consumo de 1.6 W, soporte TRIM integrado y ausencia de partes móviles lo hacen ideal para entornos con restricciones térmicas y de espacio.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad: 256 GB<li style='margin-bottom: 8px;'>Interfaz: PCIe 3.0 x4 NVMe<li style='margin-bottom: 8px;'>Lectura secuencial: 2280 MB/s<li style='margin-bottom: 8px;'>Escritura secuencial: 1800 MB/s<li style='margin-bottom: 8px;'>IOPS aleatorios escritura: 320K<li style='margin-bottom: 8px;'>MTBF: 1.5 millones de horas<li style='margin-bottom: 8px;'>TBW (escritura garantizada): 100 TB</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Formato: M.2 2280<li style='margin-bottom: 8px;'>Peso: 7 g<li style='margin-bottom: 8px;'>Tecnología NAND: 3D NAND<li style='margin-bottom: 8px;'>Consumo: 1.6 W<li style='margin-bottom: 8px;'>Soporte TRIM: Integrado<li style='margin-bottom: 8px;'>Partes móviles: Ninguna</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>SSD M.2 NVMe 256 GB</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	320K IOPS aleatorios para multitarea intensiva sin latencia
Característica 2	Consumo de solo 1.6 W para reducir calor y extender vida útil
Característica 3	Soporte TRIM integrado para mantener rendimiento sostenido
Característica 4	Diseño sin partes móviles de 7 g para instalación en espacios reducidos
Característica 5	1.5 millones de horas MTBF para alta confiabilidad operativa
Característica 6	100 TB de escritura garantizada para cargas de trabajo continuas