



Unidad de Expansión Rack / 12 Bahías SATA 3.5"/2.5" / Intercambio en Caliente / Fuente Redundante / 2U / 4 Ventiladores 80 mm

SKU: RX1225RP Marca: SYNOLOGY Categoría: Servidores NAS

\$84,516.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La unidad de expansión RX1225RP permite incrementar la capacidad de almacenamiento de un NAS compatible mediante 12 bahías SATA para unidades de 3.5' y 2.5' con soporte de intercambio en caliente. Su diseño en formato rack 2U incorpora fuente de alimentación redundante dual para garantizar alta disponibilidad del sistema. La expansión se realiza en línea sin requerir interrupción del servicio, manteniendo la continuidad operativa del entorno de almacenamiento. La gestión se integra de forma unificada a través de la interfaz DSM, simplificando la administración del conjunto NAS-expansión. El subsistema de enfriamiento cuenta con cuatro ventiladores de 80 mm para disipación térmica eficiente de las unidades instaladas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>12 bahías SATA para unidades 3.5' y 2.5' HDD/SSD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Intercambio en caliente de unidades sin apagado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Fuente de alimentación redundante dual integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Expansión en línea sin interrupción del servicio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Chasis 2U para montaje en rack estándar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>4 ventiladores de 80 mm con redundancia de enfriamiento<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad con gestión unificada mediante DSM</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Capacidad</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Bahías de unidades: 12</p><p style='margin: 6px 0;'>Tipo de bahías: SATA 3.5' / 2.5'</p><p style='margin: 6px 0;'>Intercambio en caliente: Sí</p><p style='margin: 6px 0;'>Tipos de unidades compatibles: HDD, SSD</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Formato de chasis: 2U rack</p><p style='margin: 6px 0;'>Fuente de alimentación: Redundante dual</p><p style='margin: 6px 0;'>Ventiladores: 4 x 80 mm</p><p style='margin: 6px 0;'>Enfriamiento: Redundante con intercambio en caliente</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión y Software</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Sistema de gestión: Synology DSM</p><p style='margin: 6px 0;'>Modo de expansión: En línea sin interrupción</p><p style='margin: 6px 0;'>Administración: Unificada con NAS host</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión en línea sin interrupción del servicio operativo
Característica 2	Gestión unificada mediante integración nativa con DSM
Característica 3	Enfriamiento redundante con 4 ventiladores 80 mm intercambiables
Característica 4	Alta disponibilidad mediante fuente de alimentación dual redundante
Característica 5	Compatibilidad con HDD y SSD SATA de 3.5" y 2.5"
Característica 6	Diseño 2U optimizado para instalación en rack estándar