



Unidad de Pantalla LED Exterior / Pixel 3.9 mm / Resolución 128 x 256 / Brillo 4500 cd/m² / IP66 / Aluminio / 160° Ángulo de Visión

SKU: DS-D4239CF-1AAB Marca: HIKVISION Categoría: Videowall Exterior Fijo

\$26,533.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Unidad de pantalla LED exterior con pixel pitch de 3.91 mm diseñada para aplicaciones de visualización profesional en entornos exteriores exigentes. La estructura de gabinete de aluminio proporciona ligereza, planicidad y protección IP66 contra polvo y agua. Integra tecnología SMD triad LED con alta densidad de píxeles y brillo optimizado para visibilidad bajo condiciones de iluminación ambiental intensa. El sistema admite mantenimiento dual frontal y trasero, reduciendo tiempos de inactividad operativa. La conexión mediante conector de aviación asegura instalaciones robustas y resistentes a condiciones climáticas adversas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología: SMD triad LED<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Pitch de píxel: 3.91 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resolución: 128 x 256 píxeles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cantidad de módulos: 4 (configuración 1x4)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Densidad de píxeles: 65,536 píxeles/m²<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ángulo de visión: 160° (horizontal) / 160° (vertical)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Contraste: ≥ 5000:1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Brillo: 4500 cd/m²<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Profundidad de color: 16 bit<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección: IP66<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Consumo energético: ≤ 508 W/m²<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material de estructura: Aluminio</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Pitch de píxel: 3.91 mm</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Resolución: 128 x 256 píxeles</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Densidad: 65,536 píxeles/m²</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Brillo: 4500 cd/m²</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Contraste: ≥ 5000:1</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Profundidad de color: 16 bit</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Protección: IP66</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Consumo: ≤ 508 W/m²</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Conector: Aviación</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Mantenimiento: Frontal y trasero</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Montaje: Pared y suelo</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta densidad de 65,536 píxeles/m² para imagen nítida
Característica 2	Brillo 4500 cd/m² legible bajo luz solar directa
Característica 3	Mantenimiento frontal y trasero sin desmontar estructura
Característica 4	Conector de aviación para conexiones seguras y rápidas
Característica 5	Consumo ? 508 W/m² para operación energéticamente eficiente
Característica 6	Ángulo de visión 160° horizontal y vertical amplio