



Display LED Exterior / Pixel Pitch 6.67 mm / Resolución 144 x 144 / Brillo 7000 nits / IP66 / Aluminio

SKU: DS-D4266CO-2APA Marca: HIKVISION Categoría: Videowall Exterior Fijo

\$21,846.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El display LED exterior DS-D4266CO-2APA P6.6 de Hikvision es una solución avanzada para visualización en exteriores, diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo en condiciones climáticas adversas. Con un diseño eficiente de disipación de calor y un gabinete de aluminio, este display asegura durabilidad y estabilidad en entornos de alta temperatura. Su tecnología de ahorro de energía reduce el consumo en más del 40%, mientras que su brillo de 7000 cd/m² garantiza una visibilidad excepcional incluso bajo luz solar directa. La configuración modular de 3x2 permite escalabilidad según los requerimientos del proyecto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tecnología: SMD Triad LED<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Pixel pitch: 6.67 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Resolución: 144 x 144 píxeles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Densidad de píxeles: 30,625 píxeles/m²<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cantidad de módulos: 6 (configuración 3x2)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Ángulo de visión: 160° (H) / 130° (V)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Protección: IP66 resistente a agua y polvo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Estructura: Gabinete de aluminio ligero y duradero<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Disipación térmica: Diseño sin aire acondicionado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Estructura</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material de gabinete: Aluminio
Configuración de módulos: 6 (3x2)
Protección: IP66
Diseño de disipación: Pasivo, sin aire acondicionado
Peso reducido por gabinete de aluminio</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Unidad de pantalla LED exterior DS-D4266CO-2APA P6.6
Módulos LED: 6 unidades
Gabinete estructural de aluminio
Sistema de disipación térmica integrado</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ahorro energético superior al 40% en operación continua
Característica 2	Disipación térmica pasiva sin sistema de aire acondicionado
Característica 3	Visibilidad garantizada bajo luz solar directa
Característica 4	Ángulo de visión amplio 160° horizontal / 130° vertical
Característica 5	Gabinete de aluminio para instalación y mantenimiento simplificados
Característica 6	Protección IP66 para operación en condiciones climáticas extremas