



Unidad Hidráulica / 1.5 L / 115 VAC / Par 400 Nm / IP44 / -40 a +55 °C

SKU: 20774425 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$6,075.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Unidad hidráulica diseñada para operar barreras vehiculares FAAC 615 en aplicaciones de control de acceso a 115 VAC. Integra un sistema hidráulico de 1.5 litros de capacidad con par máximo de 400 Nm, permitiendo el movimiento de brazos de barrera en condiciones de tráfico moderado. Incorpora regulación de limitación de par para proteger la mecánica ante obstrucciones, bloqueo en cualquier posición y desbloqueo manual para operación en emergencias. La unidad está preparada para funcionamiento en rangos de temperatura extremos de -40 °C a +55 °C con grado de protección IP44. Requiere aceite FAAC HP Oil con carga de 0.9 kg para su operación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad hidráulica: 1.5 litros<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Par máximo: 400 Nm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Grado de protección: IP44<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango de temperatura: -40 °C a +55 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible con barrera FAAC 615 a 115V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Bloqueo en cualquier posición con desbloqueo manual</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tiempo máximo apertura: 5.7 seg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Caudal bomba: 1.5 L/min<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Par máx.: 400 Nm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia de utilización: 50% a 20 °C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ciclo de trabajo: semi-intensivo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad: 1.5 litros<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 115 VAC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 110V~ (+6% -10%) 50 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia absorbida: 220 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente absorbida: 1 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Termoprotección: 120 °C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de aceite: FAAC HP Oil<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cantidad de aceite: 0.9 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP44<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operación: -40 °C a +55 °C</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funciones de Seguridad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistema regulable de limitación del par<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dispositivo de bloqueo en cualquier posición<li style='padding: 6px 0;'>Desbloqueo manual para uso en emergencias</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sistema hidráulico con limitación de par regulable para protección mecánica
Característica 2	Bloqueo en cualquier posición con desbloqueo manual de emergencia
Característica 3	Operación extrema de -40 °C a +55 °C para climas adversos
Característica 4	Ciclo de trabajo 50% a 20 °C para uso semi-intensivo
Característica 5	Tiempo de apertura máximo 5.7 segundos con caudal 1.5 L/min
Característica 6	Protección térmica a 120 °C con IP44 para entornos industriales