



Unidad Hidráulica / Capacidad 1.5 L / 220 VAC / Reemplazo Directo / Barrera FAAC 615

SKU: 2077445 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$6,380.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Unidad hidráulica de reemplazo diseñada para barreras vehiculares FAAC 615 operadas a 220 VAC. Integra un sistema hidráulico sellado con capacidad de 1.5 litros para fluido, optimizado para mantener presión y flujo constantes durante ciclos de operación intensivos. La configuración mecánica y eléctrica permite la sustitución directa sin adaptaciones adicionales, minimizando el tiempo de inactividad del punto de acceso. Requiere verificación previa del voltaje de operación de la barrera existente para asegurar compatibilidad eléctrica. Destinada a entornos de control de acceso vehicular donde la fiabilidad del sistema hidráulico es crítica para la continuidad operativa.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de 1.5 litros para fluido hidráulico<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de operación: 220 VAC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con barreras FAAC 615 a 220 VAC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño optimizado para rendimiento estable<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sistema sellado para máxima durabilidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Reemplazo directo sin modificaciones adicionales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad hidráulica: 1.5 L<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rendimiento estable en ciclos continuos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistema sellado contra contaminación</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de operación: 220 VAC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad: Barreras FAAC 615 (220 VAC)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación: Reemplazo directo</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Unidad hidráulica CBAC 1.5 L</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Nota técnica: Verificar el voltaje de operación de la barrera antes de realizar el reemplazo de la unidad hidráulica. La compatibilidad está limitada a versiones de barrera FAAC 615 operadas a 220 VAC.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reemplazo directo sin modificaciones mecánicas ni eléctricas
Característica 2	Sistema sellado que extiende la vida útil operativa
Característica 3	Diseño optimizado para rendimiento estable en ciclos continuos
Característica 4	Capacidad de 1.5 litros para mantenimiento reducido de fluido
Característica 5	Verificación de voltaje de barrera requerida antes de instalación
Característica 6	Compatible exclusivamente con barreras FAAC 615 a 220 VAC