



Unidad Hidráulica / 1.5 Litros / Sin Sensor / Barrera Vehicular / Válvula de Seguridad / Compatible FAAC 620 Rápida

SKU: 2077475 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$4,996.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Unidad hidráulica de reemplazo de 1.5 litros diseñada para operar con barreras vehiculares FAAC 620 de alta velocidad. Equipada con válvula de seguridad para garantizar ciclos de operación estables en entornos de tráfico intenso. Funcionamiento sin sensor integrado que reduce puntos de fallo potenciales y facilita procedimientos de mantenimiento preventivo. Compatible con kits de barrera FAAC 620 RPD y modelo 1046358, permitiendo instalación directa en infraestructura existente sin modificaciones al sistema hidráulico principal.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Unidad hidráulica de 1.5 litros de capacidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño compatible con barrera FAAC 620 rápida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Adecuado para barreras FAAC 620 RPD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Funcionamiento sin sensor integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Válvula de seguridad para operación confiable<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compatible con barrera FAAC 620 R (FAAC-620-R)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad hidráulica: 1.5 litros<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Válvula de seguridad integrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Operación sin sensor<li style='padding: 6px 0;*>Compatible con barreras de alta velocidad</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Barrera FAAC 620 rápida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Barrera FAAC 620 RPD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Kit de barrera FAAC 620 R (FAAC-620-R)<li style='padding: 6px 0;*>Barrera FAAC 620 rápida 1046358</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0;*>Unidad hidráulica de 1.5 litros sin sensor</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Válvula de seguridad integrada para operación confiable continua
Característica 2	Funcionamiento sin sensor simplifica mantenimiento y diagnóstico
Característica 3	Capacidad de 1.5 litros para ciclos de operación prolongados
Característica 4	Diseño específico para barreras FAAC 620 rápidas de alto tráfico
Característica 5	Compatible con kit de barrera FAAC 620 RPD existente
Característica 6	Intercambio directo con unidad original FAAC 620 rápida