



Unidad hidráulica / Alta presión / Compacta / Válvula de seguridad integrada / Operación silenciosa

SKU: XBHBLP Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$7,446.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;"><h2 style="color: inherit; font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;">Unidad Hidráulica para Bolardo</h2><p style="color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.5rem;">Esta unidad hidráulica está diseñada específicamente para operar el bolardo XB220HBL en aplicaciones de control de acceso vehicular. Integra un sistema de alta presión que garantiza el levantamiento y descenso preciso del bolardo con rendimiento consistente. Su construcción compacta permite la instalación en espacios reducidos sin comprometer la capacidad operativa. La válvula de seguridad integrada protege el sistema contra condiciones de sobrepresión, mientras que el diseño orientado a la eficiencia logra una operación silenciosa adecuada para entornos corporativos, residenciales e institucionales. La compatibilidad con estándares de bolardos facilita su integración en proyectos nuevos o existentes.</p><h3 style="color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.75rem;">Características principales</h3><ul style="color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 1.25rem; margin-bottom: 1.5rem;">Sistema hidráulico de alta presión para operación confiableDiseño compacto y resistente para instalaciones en espacios limitadosVálvula de seguridad integrada contra sobrepresiónOperación silenciosa y eficiente que minimiza impacto ambientalCompatible con bolardos estándar del mercadoFacilidad de instalación y mantenimiento que reduce costos operativos<h3 style="color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.75rem;">Especificaciones técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.75rem; margin-bottom: 1.5rem;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.25rem;">Marca</div><div style="font-weight: 600; font-size: 0.95rem;">ACCESSPRO</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.25rem;">Modelo</div><div style="font-weight: 600; font-size: 0.95rem;">XBHBLP</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.25rem;">Aplicación</div><div style="font-weight: 600; font-size: 0.95rem;">Bolardo XB220HBL</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.25rem;">Tipo de sistema</div><div style="font-weight: 600; font-size: 0.95rem;">Hidráulico de alta presión</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.25rem;">Seguridad</div><div style="font-weight: 600; font-size: 0.95rem;">Válvula de seguridad integrada</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.25rem;">Nivel sonoro</div><div style="font-weight: 600; font-size: 0.95rem;">Operación silenciosa</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.25rem;">Compatibilidad</div><div style="font-weight: 600; font-size: 0.95rem;">Bolardos estándar</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; opacity: 0.7; margin-bottom: 0.25rem;">Características físicas</div><div style="font-weight: 600; font-size: 0.95rem;">Diseño compacto y resistente</div></div></div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;"><h4 style="color: inherit; font-size: 1rem; font-weight: 600; margin: 0 0 0.5rem;">Consideraciones de instalación</h4><p style="color: inherit; line-height: 1.6; margin: 0; font-size: 0.9rem;">La unidad requiere conexión hidráulica al mecanismo del bolardo XB220HBL. Se recomienda verificar la compatibilidad de presiones operativas entre componentes antes de la instalación. El diseño facilita el acceso para procedimientos de mantenimiento preventivo.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sistema hidráulico de alta presión para levantamiento eficiente
Característica 2	Diseño compacto que optimiza espacio en instalaciones
Característica 3	Válvula de seguridad integrada que protege contra sobrepresión
Característica 4	Operación silenciosa que reduce ruido en entornos profesionales
Característica 5	Compatibilidad con bolardos estándar del mercado
Característica 6	Mantenimiento simplificado que minimiza tiempos de inactividad