



Unidad Hidráulica / Flujo 1 L/min / 220 VAC / Brazos 5.25-7 m (17.2-23 ft) / Aceite Shell Tellus 22

SKU: 2077155 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$5,728.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 15px;'>Unidad hidráulica diseñada para operar barreras vehiculares de alto tráfico con flujo constante de 1 litro por minuto. Su voltaje de operación a 220 VAC garantiza estabilidad eléctrica en entornos profesionales. El sistema requiere aceite Shell Tellus 22 para mantener óptimo rendimiento hidráulico. Soporta brazos de 5.25 a 7 metros (17.2 a 23 pies), adaptándose a diversas configuraciones de acceso. Construcción robusta orientada a uso intensivo continuo en aplicaciones comerciales e industriales.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: baseline;'>▶Flujo hidráulico constante: 1 litro por minuto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: baseline;'>▶Voltaje de operación: 220 VAC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: baseline;'>▶Aceite recomendado: Shell Tellus 22<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: baseline;'>▶Compatible con barreras FAAC 640<li style='padding: 8px 0; display: flex; align-items: baseline;'>▶Diseño robusto para uso intensivo<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Flujo Hidráulico</div><div style='font-size: 1.1em; font-weight: 600;'>1 litro/minuto</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Voltaje de Operación</div><div style='font-size: 1.1em; font-weight: 600;'>220 VAC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Aceite Recomendado</div><div style='font-size: 1.1em; font-weight: 600;'>Shell Tellus 22</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad</div><div style='font-size: 1.1em; font-weight: 600;'>Barreras FAAC 640</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Rango de Brazos</div><div style='font-size: 1.1em; font-weight: 600;'>5.25 - 7 m
(17.2 - 23 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Construcción</div><div style='font-size: 1.1em; font-weight: 600;'>Robusta para uso intensivo</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Flujo constante de 1 litro por minuto
Característica 2	Voltaje de operación estable a 220 VAC
Característica 3	Diseño robusto para uso intensivo continuo
Característica 4	Compatible con barreras FAAC 640
Característica 5	Soporta brazos de 5.25 a 7 metros
Característica 6	Aceite Shell Tellus 22 de alta calidad