



Unidad de Respaldo de Baterías / Consumo 400 mA / Rango -20 a 55 °C / Protección IP20 / Compatible con Barreras 4 m

SKU: 803XA-0290 Marca: CAME Categoría: Accesorios

\$3,743.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Esta unidad de respaldo de baterías garantiza la operatividad continua de barreras vehiculares ante interrupciones del suministro eléctrico. Integra funciones de carga y mantenimiento de baterías en un diseño compacto que facilita su incorporación en instalaciones existentes. El sistema requiere dos baterías PL712 adquiridas por separado para completar la funcionalidad de respaldo energético. Su construcción está optimizada para condiciones de operación exigentes con amplios márgenes de temperatura ambiente.

Características Principales

- Funcionamiento autónomo durante cortes de energía eléctrica
- Factor de forma reducido para instalación en espacios limitados
- Compatibilidad certificada con barreras de 4 metros (13.1 pies)
- Protección contra ingreso de objetos sólidos de tamaño superior a 12.5 mm
- Soporte físico incorporado para dos baterías PL712
- Circuito de recarga integrado para baterías
- Especificaciones Técnicas

Corriente Absorbida: 400 mA

Temperatura de Funcionamiento: -20 a 55 °C

Grado de Protección: IP20

Barreras: GT4 > 4 m (13.1 pies)

Baterías Requeridas: 2 x PL712

No incluidas

Soporte de Baterías: Integrado

Notas de Implementación

Para la operación de respaldo es obligatorio adquirir e instalar dos baterías del modelo PL712, las cuales se comercializan de forma independiente. La unidad incluye el soporte físico y el sistema de carga; las baterías constituyen el único componente adicional requerido para la puesta en marcha completa del sistema de respaldo energético.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación continua ante fallas eléctricas
Característica 2	Recarga automática de baterías integrada
Característica 3	Instalación compacta en gabinetes existentes
Característica 4	Soporte listo para dos baterías PL712
Característica 5	Ampliación de rango térmico para exteriores
Característica 6	Protección IP20 contra ingreso de objetos sólidos