



Extensor KVM sobre IP / 4K UHD 60Hz / HDMI 2.0 HDR / SFP Fibra Óptica / USB 2.0 / 2.95 x 6.30 x 1.18 pulgadas

SKU: KE8950R Marca: ATEN Categoría: AV sobre IP

\$32,254.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'\><h2 style='color: inherit; font-size: 22px; margin-bottom: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'\>Extensor KVM sobre IP 4K HDMI con Gestión Centralizada</h2><p style='color: inherit; font-size: 15px; line-height: 1.7; margin-bottom: 16px;'\>Esta unidad receptora extensora KVM sobre IP permite el acceso remoto a sistemas informáticos a través de una red intranet corporativa. Admite monitores HDMI con resolución 4K UHD a 60 Hz con tecnología HDR para una experiencia visual superior. La arquitectura incluye una unidad transmisora y una unidad receptora para conectar la computadora y la consola remota, operando de forma directa o a través de una red de alta velocidad. El sistema integra módulo SFP para fibra óptica que permite expansiones para distancias más largas, mientras que el KVM sobre IP Matrix Manager (CCKM) ofrece a los administradores funciones avanzadas como detección automática, autenticación y seguridad de conexión. Es una solución rentable para la extensión digital desde cualquier ubicación de la intranet.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 17px; margin: 20px 0 12px 0;'\>Características principales</h3><ul style='color: inherit; padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'\><li style='margin-bottom: 8px;'\>Resolución 4K UHD (3840 x 2160) a 60 Hz con soporte HDR<li style='margin-bottom: 8px;'\>Compatibilidad HDMI 2.0 para máxima fidelidad de video<li style='margin-bottom: 8px;'\>Módulo SFP para fibra óptica integrado con capacidad de expansión<li style='margin-bottom: 8px;'\>Gestión centralizada mediante CCKM Matrix Manager<li style='margin-bottom: 8px;'\>Detección automática, autenticación y seguridad de conexión<li style='margin-bottom: 8px;'\>2 puertos USB 2.0 tipo A hembra para periféricos<li style='margin-bottom: 8px;'\>Operación sobre intranet con conexión directa o red de alta velocidad<li style='margin-bottom: 8px;'\>Diseño compacto con carcasa metálica para durabilidad profesional<h3 style='color: inherit; font-size: 17px; margin: 20px 0 12px 0;'\>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'\><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'\><div style='font-weight: bold; font-size: 13px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'\>Video</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.6; color: inherit;'\>Resolución máxima: 3840 x 2160 (4K UHD)
Frecuencia: 60 Hz
Interfaz: HDMI 2.0
Soporte HDR: Sí</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'\><div style='font-weight: bold; font-size: 13px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'\>USB y periféricos</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.6; color: inherit;'\>Puertos USB: 2 x USB tipo A hembra (blanco)
Versión USB: 2.0
Función: Conexión de periféricos en consola remota</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'\><div style='font-weight: bold; font-size: 13px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'\>Gestión y seguridad</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.6; color: inherit;'\>Software: CCKM Matrix Manager
Detección automática: Sí
Autenticación: Integrada
Seguridad de conexión: Soportada</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'\><div style='font-weight: bold; font-size: 13px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'\>Físico y mecánico</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.6; color: inherit;'\>Carcasa: Metálica
Dimensiones: 75 x 160 x 30 mm (2.95 x 6.30 x 1.18 pulgadas)
Diseño: Compacto para instalación profesional</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'\><div style='font-weight: bold; font-size: 13px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'\>Configuración del sistema</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.6; color: inherit;'\>Componente: Unidad receptora (requiere unidad transmisora)
Arquitectura: Par transmisor-receptor
Entorno: Intranet corporativa</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada mediante CCKM Matrix Manager
Característica 2	Detección automática de dispositivos en red
Característica 3	Autenticación y seguridad de conexiones remotas
Característica 4	Expansión de fibra para distancias extendidas
Característica 5	Operación sobre intranet con alta velocidad
Característica 6	Carcasa metálica compacta para entornos profesionales