



Unidad Terminal Terragraph / 57-66 GHz / 1 Gbps simétrico / 90° cobertura / RJ-45 GE / IP67 / 295 ft cobertura

SKU: MHT260CNNNMWB Marca: Siklu Categoría: Otras Bandas

\$3,624.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El sistema MultiHaul™ TG representa la tercera generación de soluciones punto a multipunto en 60 GHz de banda milimétrica, con certificación Terragraph para redes de alta densidad. Esta unidad terminal T260 opera en topología de malla redundante, comunicándose con nodos de distribución N36x TG mediante protocolo TG como punto final en una arquitectura completamente mallada. La transmisión TDD/TDMA en el rango 57-66 GHz garantiza operación libre de interferencias, mientras que su diseño compacto y estético permite despliegues discretos en entornos urbanos exteriores.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Transmisión TDD/TDMA en banda 57-66 GHz sin interferenciasVelocidad simétrica de hasta 1 Gbps full-duplexCertificación Terragraph para redes de alta densidadTopología de malla redundante con rutas alternativas automáticasDiseño compacto y estético optimizado para exterioresPuerto RJ-45 Gigabit Ethernet con protección IP67<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Radiofrecuencia</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Banda: 57-66 GHz (ondas milimétricas)
Modulación: TDD/TDMA
Cobertura: 90°
Alcance: 90 m / 295 ft</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Rendimiento</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Velocidad: 1 Gbps simétrico
Modo: Full-duplex
Protocolo: Terragraph (TG)
Topología: Malla redundante</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Conectividad</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Interfaz: 1 x RJ-45 Gigabit Ethernet
Función: Unidad Terminal (UT)
Compatibilidad: Nodos N36x TG</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Físico y ambiental</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Protección: IP67
Ubicación: Exteriores
Factor de forma: Compacto</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión TDD/TDMA libre de interferencias en banda milimétrica
Característica 2	Velocidad simétrica garantizada de hasta 1 Gbps full-duplex
Característica 3	Certificación Terragraph para despliegues de alta densidad urbana
Característica 4	Topología de malla redundante con conmutación automática de rutas
Característica 5	Diseño compacto para instalación discreta en entornos exteriores
Característica 6	Conector RJ-45 Gigabit Ethernet con sellado IP67 para máxima protección