



SKU: UA-HUB-DOOR Marca: UBIQUITI Categoría: Intercomunicadores

\$7,374.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Access Hub Door es un controlador de acceso centralizado diseñado para gestionar una única puerta en entornos profesionales. Integra conectividad nativa para dos lectores de acceso UniFi y dos cámaras UniFi Protect, permitiendo la correlación de eventos de video con registros de acceso. La arquitectura de alimentación PoE++ 802.3bt elimina la necesidad de cableado eléctrico independiente, mientras que sus cinco puertos Gigabit facilitan la interconexión de dispositivos periféricos. Las cuatro entradas digitales y dos terminales AUX de relé proporcionan flexibilidad para integrar sensores de estado de puerta, botones de salida de emergencia, sirenas y mecanismos de apertura automática. La carcasa de policarbonato y su formato compacto permiten instalación en gabinetes de telecomunicaciones o espacios reducidos.

Generales

- Control de 1 puerta con 2 lectores UniFi Access
- Soporte para 2 cámaras UniFi Protect o chime mecánico
- 5 puertos de red 10/100/1000 Base-T
- 4 entradas digitales para sensores y botones
- Alimentación PoE++ 802.3bt (no incluida)
- Passthrough PoE: 4 puertos PoE, 50V CC, total 20W
- LED indicador: blanco/ámbar
- Carcasa de policarbonato, montaje de policarbonato
- Interfaz de red: 5 10/100/1000 Base-T
- Consumo máximo: 30W sin salida PoE / 50W con salida PoE
- Entrada PoE: 50V CC, 1A
- Salida PoE: passthrough, (4) puertos PoE, 50V CC, total 20W
- Terminales de bloque: (2) 12V y contactos secos
- Terminales AUX: (2) para sirena externa y abridor automático
- Entradas adicionales: (4) para sensores y botones

Dimensiones

174.9 x 126 x 32.9 mm (6.9 x 5 x 1.3 in)

Peso

363 g (12.8 oz)

Material de carcasa: policarbonato

Método de alimentación: fuente PoE++ 802.3bt (no incluida)

Diseño compacto para instalación en espacios reducidos

Contenido del Paquete

Access Hub Door (UAHUBDOOR)

Nota: fuente de alimentación PoE++ no incluida

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control completo de una puerta con 2 lectores y 2 cámaras integrados
Característica 2	PoE++ 802.3bt con passthrough de 20W para dispositivos conectados
Característica 3	5 puertos Gigabit para red flexible y expansión de dispositivos
Característica 4	4 entradas programables para sensores de puerta y botones de salida
Característica 5	2 terminales AUX para sirena externa y abridor de puerta automático
Característica 6	Diseño compacto de 174.9 x 126 x 32.9 mm para instalación discreta